



TRITURACIÓN MÓVIL · CRIBADO TRITURACIÓN DE RESIDUOS · TRANSPORTE

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026

UPSEN MACHINERY — HENAN FANGDA INDUSTRIAL CORP.

Zhengzhou, China · CE & ISO 9001 · www.upsen.cn

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

CONTENIDO

Haga clic en un modelo para ir a su página — o use el panel de marcadores del PDF.

TRITURADORAS MÓVILES — MANDÍBULA / IMPACTO / MARTILLO	
UHC600	3
UIC80	4
UJC106	5
UJC116	6
UJC425	7
UJC503	8
UJC503E	9
UJC604	10
UJC704	11
UJC805	12
UJC906	13
UJC96E	14
UTC503	15
UTC604	16
TRITURADORAS MÓVILES DE RESIDUOS	
UFS750	17
UMS250	18
UMS750	19
UMS950	20
UTS250	21
CRIBADORAS MÓVILES — TROMMEL / SCALPING / VIBRANTES	
UTS50	22
UTS2255	23
UYK-F1550	24
UYK1235	25
UYK1545	26
UYK1860	27
UYK221	28
UZS1230	29
UZS1340	30
UZS1545	31
CINTAS MÓVILES — APILADORAS SOBRE ORUGAS	
UTD35	32
UTD40S	33
UTD65	34
UTD65S	35

TRITURADORA DE IMPACTO MÓVIL COMPACTA

UHC600

TRITURADORA DE IMPACTO MÓVIL

Trituradora de impacto móvil compacta que reduce hormigón de demolición, ladrillo y roca semiblanda a finos reutilizables por debajo de 10 mm (0,39 pulg.) — hasta 40 t/h con diésel Deutz de 54 kW y cinta de descarga de 600 mm (23,6 pulg.).

20–40 t/h
CAPACIDAD

< 10 mm
SALIDA FINA

54 kW
MOTOR DEUTZ

2.5 m³
TOLVA DE ALIMENTACIÓN

3.8 t
PESO DE LA MÁQUINA

01 · SALIDA FINA EN UNA PASADA

Producto por debajo de 10 mm (0,39 pulg.)

La acción de impacto muele el material hasta finos por debajo de 10 mm (0,39 pulg.) — reutilizables como relleno, subbase o alimentación de recirculación.

02 · ALIMENTACIÓN DIRECTA CON PALA

Tolva de 2,5 m³, alimentación hasta 300 mm (11,8 pulg.)

La tolva compacta admite alimentación de excavadora o pala hasta 300 mm (11,8 pulg.) sin pretratamiento en pequeñas demoliciones.

03 · ACCIONAMIENTO DIÉSEL DEUTZ

54 kW, 20–40 t/h

El motor diésel Deutz de 54 kW ofrece una potencia fiable para reciclaje de servicio medio y roca blanda.

04 · DESCARGA INTEGRADA

Cinta de 600 mm (23,6 pulg.) y apilado de finos

La cinta de descarga de 600 mm (23,6 pulg.) lleva el producto directo a la pila — una máquina, circuito completo de trituración fina.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trituradora de impacto móvil UHC600
Tipo	Remolque / Martillo
Capacidad	20–40 t/h
Motor	Deutz 54 kW
Tamaño de alimentación	< 300 mm (11.8 in)
Tolva	2,5 m³
Salida	< 10 mm (0.39 in)
Ancho de banda	600 mm (23.6 in)
Longitud	5.5 m
Peso	3,8 t

APLICACIONES

Escombros de demolición

Residuos de hormigón y ladrillo convertidos en finos reutilizables

Plantas de reciclaje

Trituración de RCD en obra

Caliza y roca blanda

Trituración de minerales de baja dureza

Relleno y relleno de obra

Salida por debajo de 10 mm (0,39 pulg.) para reutilizar

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Certificado

CE & ISO 9001 · Garantía 12 meses

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn



UIC80

TRITURADORA DE IMPACTO MÓVIL SOBRE ORUGAS

Trituradora de impacto móvil sobre orugas para hormigón de demolición, asfalto y roca semidura — un puerto de alimentación de 860×720 mm (28,3 pulg.) admite hasta 500 mm (19,7 pulg.) y lo reduce a menos de 50 mm (1,97 pulg.) a 30–150 t/h.

30–150 t/h
CAPACIDAD

500 mm
TAMAÑO MÁX. DE
ALIMENTACIÓN

≤ 50 mm
TAMAÑO DE DESCARGA

210 HP
MOTOR CUMMINS

24 t
PESO EN ORDEN DE
TRABAJO

01 · AMPLIA ABERTURA DE ALIMENTACIÓN

Entrada de 860×720 mm (28,3 pulg.), alimentación de 500 mm (19,7 pulg.)

El amplio puerto de alimentación de 860×720 mm (28,3 pulg.) admite hasta 500 mm (19,7 pulg.) de material de demolición o cantera sin prerotura.

02 · CÁMARA DE TRITURACIÓN POR IMPACTO

Rotor PFS0808 Ø800×760 mm (29,9 pulg.)

El rotor de alta velocidad y las placas de impacto ajustables producen un material cúbico bien graduado ≤50 mm (1,97 pulg.) en una sola pasada.

03 · POTENCIA CUMMINS

154 kW / 210 HP

El diésel Cummins QSF5.9 impulsa la trituración y las orugas con amplia reserva para trabajo duro y continuo.

04 · SOBRE ORUGAS Y LISTA

Orugas de acero, movilidad en obra

El chasis de orugas de acero se reposiciona rápidamente en la obra — sin grúa ni transporte entre frentes.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trituradora de impacto móvil sobre orugas UIC80
Trituradora de impacto	PFS0808 · rotor Ø800×760 mm (29,9 pulg.)
Puerto de alimentación	860×720 mm (28.3 in)
Tamaño máx. de alimentación	500 mm (19.7 in)
Tamaño de descarga	≤ 50 mm (1.97 in)
Capacidad	30–150 t/h
Motor	Cummins QSF5.9 · 154 kW / 210 HP
Sistema de alimentación	Tolva de 3 m ³ · alimentador GZD8030
Cinta principal	B800×8000 mm (315 in)
Orugas / Peso	Orugas de acero · 24 000 kg

APLICACIONES

Hormigón de demolición

Losas armadas reducidas para reciclaje

Asfalto y fresado (RAP)

Procesamiento de pavimento y fresado

Roca semidura

Caliza, dolomita, piedra de río

Producción de áridos

Material graduado en una pasada

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Certificado

CE & ISO 9001 · Garantía 12 meses

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

TRITURADORA DE MANDÍBULAS MÓVIL SOBRE ORUGAS DE ALTA CAPACIDAD

UJC106

TRITURADORA DE MANDÍBULAS MÓVIL SOBRE ORUGAS

Trituradora de mandíbulas móvil sobre chasis de orugas diseñada para trituración primaria de roca dura — granito, basalto, piedra de río — y hormigón armado de demolición, a ritmos de 150–300 t/h.

150–300 t/h
RENDIMIENTO

700×1060 mm
PUERTO DE ALIMENTACIÓN
DE MANDÍBULA

630 mm
TAMAÑO MÁX. DE
ALIMENTACIÓN

7 m³
TOLVA DE ALIMENTACIÓN

43.3 t
PESO EN ORDEN DE
TRABAJO

01 · TRITURACIÓN PRIMARIA DE ALTA CAPACIDAD 150–300 t/h desde roca volada

Las mandíbulas fija y móvil reducen grandes materiales de cantera y demolición a ritmo continuo para áridos, minería y reciclaje.

02 · GRAN ALIMENTACIÓN, CÁMARA PROFUNDA Abertura de mandíbula de 700 × 1060 mm (27,6 × 41,7 pulg.)

El alimentador vibrante GZD4211 y la profunda cámara de trituración admiten hasta 630 mm (24,8 pulg.) de roca y losas de demolición sin prerotura.

03 · CONTROL HIDRÁULICO DEL CSS Descarga regulada 50–180 mm (1,97–7,09 pulg.)

El reglaje de salida se ajusta hidráulicamente para adecuar el producto a la criba o a la trituradora secundaria — salida graduada y constante en cada turno.

04 · LISTA PARA EL RECICLAJE Extracción de armaduras y acero

Las armaduras se liberan durante la trituración y se retiran con el imán de banda y la cinta lateral opcionales — produciendo árido reciclado limpio y comercializable.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trituradora de mandíbulas móvil sobre orugas UJC106
Capacidad	150–300 t/h
Trituradora de mandíbulas	JC106 · puerto de alimentación 700 × 1060 mm (27,6 × 41,7 pulg.)
Tamaño máx. de alimentación	630 mm (24.8 in)
Rango de descarga (CSS)	50–180 mm (1,97–7,09 pulg.), hidráulica
Sistema de alimentación	Tolva de 7 m³ · alimentador vibrante GZD4211
Potencia de trituración	110 kW (grupo electrógeno diésel de 300 kW)
Cinta principal	B1000 × 9500 mm (39,4 × 374 pulg.) (apilado 3,5 m)
Cinta lateral	B500 × 4100 mm (19.7 × 161.4 in)
Peso en orden de trabajo	43 268 kg · orugas de acero

APLICACIONES

Canteras a gran escala
Trituración primaria de roca dura

Minería a cielo abierto
Preparación de alimentación de gran volumen

**Reciclaje de demolición
RCD**
Hormigón armado con armaduras

Producción de áridos
Alimenta etapas secundarias a 150–300 t/h

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica
Henan Fangda Industrial Corp.

Recambios globales
Recambios OEM en más de 80 países

CE & ISO 9001
Calidad certificada, estándar en cada máquina UPSEN

OEM / ODM
Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

TRITURADORA DE MANDÍBULAS SOBRE ORUGAS DE ALTA CAPACIDAD

UJC116

TRITURADORA DE MANDÍBULAS MÓVIL SOBRE ORUGAS

Trituradora de mandíbulas sobre orugas de alta capacidad para grandes canteras, minas y demoliciones — una mandíbula JC116 de 1150×800 mm (31,5 pulg.) admite roca de hasta 650 mm (25,6 pulg.) y produce 160–500 t/h con control hidráulico del CSS.

160–500 t/h
CAPACIDAD

1150×800 mm
ABERTURA DE
ALIMENTACIÓN

650 mm
TAMAÑO MÁX. DE
ALIMENTACIÓN

132 kW
POTENCIA DE
TRITURACIÓN

52.5 t
PESO EN ORDEN DE
TRABAJO

01 · PRIMARIA DE ALTA CAPACIDAD**Rendimiento de 160–500 t/h**

La gran cámara de mandíbulas JC116 mantiene producción continua para canteras grandes, minería y reciclaje de gran volumen.

02 · GRAN ALIMENTACIÓN, CÁMARA PROFUNDA**Roca de 650 mm (25,6 pulg.), tolva de 7 m³**

El alimentador vibrante ZSW1142 y la tolva de 7 m³ llevan hasta 650 mm (25,6 pulg.) de roca volada directamente a la mandíbula.

03 · CSS HIDRÁULICO**Descarga regulada 70–200 mm (7,87 pulg.)**

El reglaje se ajusta hidráulicamente para adecuar el producto a cribas y trituradoras secundarias en cada turno.

04 · AUTÓNOMA Y SOBRE ORUGAS**Grupo electrógeno de 300 kW sobre orugas de acero**

El grupo electrógeno diésel de 300 kW impulsa la planta en cualquier lugar — las orugas de acero la reposicionan sin grúa.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trituradora de mandíbulas móvil sobre orugas UJC116
Trituradora de mandíbulas	JC116 · puerto de alimentación 1150×800 mm (31,5 pulg.)
Tamaño máx. de alimentación	650 mm (25.6 in)
Rango de descarga (CSS)	70–200 mm (7.87 in)
Capacidad	160–500 t/h
Sistema de alimentación	Tolva de 7 m³ · alimentador ZSW1142
Potencia de trituración	132 kW
Generador diésel	300 kW
Cintas transportadoras	B1200×10500 mm (413,4 pulg.) principal (3,8 m) + B500×4100 mm (161,4 pulg.) lateral
Peso total	52 500 kg · orugas de acero

APLICACIONES

Canteras a gran escala

Trituración primaria de gran volumen de roca dura

Minería a cielo abierto

Preparación de alimentación de roca volada

Reciclaje RCD

Hormigón armado a granel

Plantas de áridos

Alimentación primaria a etapas secundarias

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Certificado

CE & ISO 9001 · Garantía 12 meses

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

TRITURADORA DE MANDÍBULAS COMPACTA SOBRE ORUGAS

UJC425

UJC425

MINI TRITURADORA DE MANDÍBULAS SOBRE ORUGAS

Trituradora de mandíbulas compacta de 1 300 kg sobre orugas de goma para pequeñas demoliciones y reciclaje de hormigón — admite hasta 400×250 mm (15,7×9,84 pulg.), produce 6–8 t/h de árido limpio de 10–50 mm (0,39–1,97 pulg.).

6–8 t/h

CAPACIDAD

400×250

ALIMENTACIÓN DE
MANDÍBULA MM

14 HP

HAIRUN STAGE 5

Goma

TRACCIÓN DE ORUGAS

1,300 kg

PESO EN ORDEN DE
TRABAJO

01 · HUELLA COMPACTA

Cabe donde las máquinas grandes no pueden

Dimensiones de transporte 1800×760×1700 mm (70,9×29,9×66,9 pulg.) — pasa por portones y trabaja en espacios urbanos y de patio reducidos.

02 · MANDÍBULA DE ALTO RENDIMIENTO

Mandíbula de trituración de 400×250 mm (15,7×9,84 pulg.)

Mandíbulas ZgMn 18Cr2 y descarga ajustable de 10–50 mm (0,39–1,97 pulg.) para un árido constante y reutilizable.

03 · AUTOPROPULSADA

Movilidad sobre orugas de goma

Las orugas de goma con mando inalámbrico mantienen la unidad en movimiento por la obra sin vehículo de remolque.

04 · POTENCIA LIMPIA

Motor diésel Stage 5

Diésel HAIRUN 14 HP (Stage 5) — potencia de bajas emisiones para obras y flotas de alquiler.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trituradora de mandíbulas sobre orugas UJC425
Tamaño del puerto de alimentación	400 × 250 mm (15.7 × 9.84 in)
Tamaño máx. de alimentación	180 × 300 mm (7.09 × 11.8 in)
Capacidad	6 – 8 t/h
Motor	HAIRUN 14 HP (Stage 5)
Rango de descarga	10 – 50 mm (0.39 – 1.97 in)
Volumen de tolva	0.3 m ³
Orugas / Peso	Orugas de goma · 1 300 kg

APLICACIONES

Reciclaje de hormigón

Hormigón de demolición armado triturado en obra

Demolición pequeña

Trabajos de limpieza residenciales y comercial ligero

Residuos de obra

Escombros RCD convertidos en relleno reutilizable

Obras de acceso reducido

Trabajos de jardín, patio e interiores con portones estrechos

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Garantía 12 meses

Incluye entrega y puesta en marcha

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Triture pequeños trabajos. Gane más.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

TRITURADORA DE MANDÍBULAS SOBRE ORUGAS DE NIVEL BÁSICO

UJC503

TRITURADORA DE MANDÍBULAS MÓVIL SOBRE ORUGAS

Trituradora compacta sobre orugas para demolición urbana, canteras pequeñas y primeros compradores — alimentación de 480×300 mm (18,9×11,8 pulg.) a 10–30 t/h con diésel Kubota y movilidad sobre orugas de goma con mando.

10–30 t/h

CAPACIDAD

**480×300 mm
(18.9×11.8 in)**ABERTURA DE
ALIMENTACIÓN**18.2 kW**

DIÉSEL KUBOTA

**250 mm (9.84
in)**TAMAÑO MÁX. DE
ALIMENTACIÓN**4,300 kg**PESO EN ORDEN DE
TRABAJO**01 · HUELLA URBANA****Pasa por portones estándar**

El chasis compacto de 1,7 m de ancho sobre orugas de goma es ideal para demoliciones traseras y obras sobre pavimento terminado.

02 · VERDADERA GEOMETRÍA DE MANDÍBULA**Acción de trituración a tamaño completo**

El mismo mecanismo de eje excéntrico y placa articulada que las series UJC más grandes — trituración agresiva en granito y hormigón.

03 · OPERACIÓN CON UN SOLO OPERARIO**Control remoto de orugas**

Control inalámbrico de orugas y ajuste manual sencillo del CSS — opere y gestione la obra en solitario.

04 · DIÉSEL-HIDRÁULICA DIRECTA**Un solo motor, un solo plan**

El diésel Kubota impulsa orugas y mandíbula mediante un circuito hidráulico simplificado — menos piezas, mantenimiento más fácil.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trituradora de mandíbulas compacta sobre orugas UJC503
Abertura de alimentación	480 × 300 mm (18.9 × 11.8 in)
Tamaño máx. de alimentación	250 mm (9.84 in)
Capacidad	10–30 t/h
Reglaje de descarga	10–70 mm (0.39–2.76 pulg.) (ajustable)
Motor	Diésel Kubota 18,2 kW
Volumen de tolva	1.0 m ³
Mandíbulas	ZGMn13Cr2, reversibles
Movilidad	Orugas de goma · mando inalámbrico
Peso en orden de trabajo	4,300 kg

APLICACIONES**Demolición urbana**

Obras pequeñas y de acceso restringido

Canteras pequeñas

Producción de granito, basalto y áridos

Reciclaje RCD

Escombros de hormigón y residuos de construcción

Infraestructura

Subbase de carretera y proyectos rurales remotos

SOPORTE GLOBAL**Directo de fábrica**

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Certificado

CE & ISO 9001 · Garantía 12 meses

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

TRITURADORA DE MANDÍBULAS MÓVIL SOBRE ORUGAS DE GOMA

UJC503E

TRITURADORA DE MANDÍBULAS COMPACTA MÓVIL SOBRE ORUGAS

Trituradora compacta sobre orugas para demolición urbana y obras pequeñas — la mandíbula JC502 admite 400×250 mm (15,7×9,84 pulg.) a 10–20 t/h, con diésel Perkins de 18,4 kW sobre orugas de goma.

10–20 t/h

CAPACIDAD

400×250 mm
(15.7×9.84 in)

PUERTO DE ALIMENTACIÓN

20–80 mm
(0.79–3.15 in)

RANGO DE DESCARGA

18.4 kW

DIÉSEL PERKINS

2,450 kg

PESO TOTAL

01 · ORUGAS DE GOMA

Movilidad compacta y práctica en obra

El chasis ligero sobre orugas se coloca fácilmente en solares de demolición urbana y obras de acceso restringido.

02 · MANDÍBULA JC502

Auténtica trituración por mandíbulas

La mandíbula JC502 con placas ZGMn18Cr2 tritura hormigón armado, ladrillo y piedra natural hasta un tamaño ajustable de 20–80 mm (0,79–3,15 pulg.).

03 · DESCARGA Y APILADO

Apilado mediante cinta

La cinta de descarga B280×2500 mm (11×98,4 pulg.) y la altura de apilado de 1400 mm (55,1 pulg.) forman una pila limpia mientras tritura.

04 · SIMPLICIDAD DE UN SOLO MOTOR

Mantenimiento sencillo, bajo coste de uso

El diésel Perkins de 18,4 kW (25 HP) impulsa trituradora, orugas y cinta — una única fuente de potencia sencilla y mantenible.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trituradora de mandíbulas compacta sobre orugas UJC503E
Trituradora de mandíbulas	JC502
Tamaño del puerto de alimentación	400 × 250 mm (15,7 × 9,84 in)
Tamaño máx. de alimentación	180 × 300 mm (7,09 × 11,8 in)
Rango de descarga	20–80 mm (0,79–3,15 pulg.) (ajustable)
Capacidad	10–20 t/h
Motor	Diésel Perkins 18,4 kW / 25 HP
Cinta de descarga	B280 × 2500 mm (11 × 98,4 in)
Tipo de orugas	Orugas de goma
Peso total	2,450 kg

APLICACIONES

Demolición urbana

Obras pequeñas y de acceso restringido

Reciclaje RCD

Escombros de hormigón y ladrillo

Canteras pequeñas

Granito, basalto y piedra de río

Infraestructura

Subbase de carretera y proyectos remotos

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Certificado

CE & ISO 9001 · Garantía 12 meses

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

TRITURADORA DE MANDÍBULAS COMPACTA SOBRE ORUGAS

UJC604

TRITURADORA DE MANDÍBULAS MÓVIL SOBRE ORUGAS

Trituradora primaria sobre chasis de orugas para granito, basalto, piedra de río y hormigón de demolición armado — alimentación de 650×350 mm (25,6×13,8 pulg.) a 15–50 t/h con descarga CSS totalmente ajustable.

15–50 t/h

CAPACIDAD

**650×350 mm
(25.6×13.8 in)**ABERTURA DE
ALIMENTACIÓN**48 HP**

DIÉSEL YANMAR EPA4

**300 mm (11.8
in)**TAMAÑO MÁX. DE
ALIMENTACIÓN**4,500 kg**PESO EN ORDEN DE
TRABAJO**01 · COMPACTA Y ÁGIL****Trabaja en obras urbanas reducidas**

La huella compacta sobre orugas y el perfil bajo desplazan la trituradora por portones estrechos y pequeños patios de demolición.

02 · SALIDA AJUSTABLE**CSS de 15 a 100 mm (3,94 pulg.)**

El reglaje de salida controla el tamaño para áridos, subbase o recirculación a planta posterior.

03 · GESTIÓN DE ARMADURAS Y CHATARRA**Imán de banda opcional**

El separador magnético y la cinta lateral opcionales retiran las armaduras liberadas al triturar hormigón armado.

04 · MOVILIDAD CON UN SOLO OPERARIO**Sobre orugas y con mando**

El mando inalámbrico sobre chasis de orugas permite que un solo operario alimente, opere y reposicione la máquina con seguridad.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trituradora de mandíbulas móvil sobre orugas UJC604
Abertura de alimentación	650 × 350 mm (25.6 × 13.8 in)
Tamaño máx. de alimentación	300 mm (11.8 in)
Capacidad	15–50 t/h
Reglaje de descarga	15–100 mm (0,59–3,94 pulg.) (CSS ajustable)
Motor	YANMAR 35,5 kW / 48 HP (EPA4 / Stage 5)
Volumen de tolva	1.5 m ³ (2100 × 1400 mm (82.7 × 55.1 in))
Mandíbulas	ZGMn13Cr2, reversibles
Movilidad	Orugas de acero · mando inalámbrico
Peso en orden de trabajo	4,500 kg

APLICACIONES

Canteras y minería

Trituración primaria de granito, basalto y piedra de río

Hormigón de demolición

Losas y escombros de hormigón armado

Reciclaje RCD

Áridos reciclados y residuos de construcción

Alimentación de plantas

Alimentación directa a criba o trituradora secundaria

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Certificado

CE & ISO 9001 · Garantía 12 meses

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

TRITURADORA DE MANDÍBULAS SOBRE ORUGAS DE GAMA MEDIA

UJC704

TRITURADORA DE MANDÍBULAS MÓVIL SOBRE ORUGAS

Trituradora primaria sobre chasis de orugas para cantera de roca dura, minería y hormigón de demolición armado — alimentación de 680×430 mm (26,8×16,9 pulg.) a 40–50 t/h con diésel YANMAR EURO.

40–50 t/h

CAPACIDAD

680×430 mm
(26.8×16.9 in)ABERTURA DE
ALIMENTACIÓN

82 HP

YANMAR EURO STAGE 3

350 mm (13.8
in)TAMAÑO MÁX. DE
ALIMENTACIÓN

14,500 kg

PESO EN ORDEN DE
TRABAJO

01 · PRIMARIA PARA ROCA DURA

Lista para cantera, mina y RCD

Granito, basalto, piedra de río y hormigón armado triturados en una pasada — alimentando directamente a una criba o trituradora secundaria.

02 · CSS HIDRÁULICO

Ajuste la salida en minutos

El reglaje se ajusta hidráulicamente entre 20–80 mm (0,79–3,15 pulg.) para alternar entre especificaciones de áridos y subbase.

03 · DIÉSEL EURO

YANMAR 61 kW / 82 HP

Diésel EURO Stage 3 de serie, con opción de 53,7 kW / 73 HP EURO Stage V para obras más limpias.

04 · SOBRE ORUGAS Y CON MANDO

Se desplaza de banco en banco

El chasis de orugas con mando inalámbrico permite que un solo operario reposicione toda la planta — sin grúa ni cuadrilla.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trituradora de mandíbulas móvil sobre orugas UJC704
Abertura de alimentación	680 × 430 mm (26.8 × 16.9 in)
Tamaño máx. de alimentación	350 mm (13.8 in)
Capacidad	40–50 t/h
Reglaje de descarga	20–80 mm (0,79–3,15 pulg.) (CSS hidráulico)
Motor	YANMAR 61 kW / 82 HP (EURO Stage 3)
Opción de motor	YANMAR 53,7 kW / 73 HP (EURO Stage V)
Volumen de tolva	3 m ³ · alimentador vibrante
Movilidad	Orugas de acero · mando inalámbrico
Peso en orden de trabajo	14,500 kg

APLICACIONES

Canteras de roca dura

Trituración de granito, basalto y piedra de río

Minería

Etapa primaria en minas y plantas de áridos

Hormigón de demolición

Losas de hormigón armado

Reciclaje RCD

Áridos reciclados y residuos de construcción

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Certificado

CE & ISO 9001 · Garantía 12 meses

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

TRITURADORA DE MANDÍBULAS PROFESIONAL SOBRE ORUGAS

UJC805

TRITURADORA DE MANDÍBULAS MÓVIL SOBRE ORUGAS

Trituradora primaria sobre chasis de orugas para cantera, mina y demolición — una mandíbula de 800×500 mm (31,5×19,7 pulg.) produce 50–100 t/h con diésel Cummins y movilidad sobre orugas con mando.

50–100 t/h

CAPACIDAD

800×500 mm
(31.5×19.7 in)ABERTURA DE
ALIMENTACIÓN

136 HP

CUMMINS STAGE V

425 mm (16.7
in)TAMAÑO MÁX. DE
ALIMENTACIÓN

22,000 kg

PESO EN ORDEN DE
TRABAJO

01 · GRAN MANDÍBULA 800×500

Rendimiento de 50–100 t/h

Granito, basalto, piedra de río y hormigón de demolición armado triturados para líneas de cantera y reciclaje de escala media.

02 · CSS HIDRÁULICO

Salida bajo demanda

El reglaje se ajusta entre 30–100 mm (1,18–3,94 pulg.) para áridos, subbase o recirculación a trituración secundaria.

03 · POTENCIA CUMMINS

136 HP, Stage V

Diésel Cummins 100 kW / 136 HP (EURO Stage V) — o 97 kW / 132 HP (EURO Stage 3).

04 · SOBRE ORUGAS Y CON MANDO

Planta autopropulsada

Tolva de 4 m³ con alimentador vibrante y chasis de orugas con mando inalámbrico — reposicionamiento en obra sin grúa.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trituradora de mandíbulas móvil sobre orugas UJC805
Abertura de alimentación	800 × 500 mm (31.5 × 19.7 in)
Tamaño máx. de alimentación	425 mm (16.7 in)
Capacidad	50–100 t/h
Reglaje de descarga	30–100 mm (1,18–3,94 pulg.) (CSS hidráulico)
Motor	Cummins 100 kW / 136 HP (EURO Stage V)
Opción de motor	Cummins 97 kW / 132 HP (EURO Stage 3)
Volumen de tolva	4 m ³ · alimentador vibrante GZD0832
Movilidad	Orugas de acero · mando inalámbrico
Peso en orden de trabajo	22,000 kg

APLICACIONES

Canteras medianas

Trituración primaria de granito, basalto y roca dura

Minería

Procesamiento de roca volada y alimentación de mina

Demolición y RCD

Escombros de hormigón y árido reciclado

Alimentación de plantas

Alimentación directa a criba o trituradora secundaria

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Certificado

CE & ISO 9001 · Garantía 12 meses

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

TRITURADORA DE MANDÍBULAS PROFESIONAL SOBRE ORUGAS



UJC906

TRITURADORA DE MANDÍBULAS MÓVIL SOBRE ORUGAS

Trituradora de mandíbulas primaria sobre chasis de orugas para canteras medianas y líneas de reciclaje — una mandíbula JC96 de 600×900 mm (35,4 pulg.) admite hasta 525 mm (20,7 pulg.) y produce 80–150 t/h con CSS hidráulico de 60 a 140 mm (5,51 pulg.).

80–150 t/h
CAPACIDAD

600×900 mm
ABERTURA DE
ALIMENTACIÓN

525 mm
TAMAÑO MÁX. DE
ALIMENTACIÓN

200 kW
GRUPO ELECTRÓGENO
DIÉSEL

28.3 t
PESO EN ORDEN DE
TRABAJO

01 · CÁMARA DE MANDÍBULAS PROBADA JC96, 600×900 mm (35,4 pulg.)

Las mandíbulas fija y móvil trituran granito, basalto y hormigón armado a ritmo constante de 80–150 t/h.

02 · ALIMENTACIÓN DIRECTA CON PALA Alimentación de 525 mm (20,7 pulg.), tolva de 5 m³

El alimentador vibrante GZD9638 y la tolva de 5 m³ reciben material de cantera y demolición directamente de la pala.

03 · CSS HIDRÁULICO Descarga de 60–140 mm (5,51 pulg.)

El reglaje se ajusta hidráulicamente para mantener una granulometría constante y vendible.

04 · MOVILIDAD SOBRE ORUGAS Autopropulsada en obra

Chasis de orugas de acero con grupo electrógeno diésel de 200 kW — muévase entre bancos y obras sin corriente externa.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trituradora de mandíbulas móvil sobre orugas UJC906
Trituradora de mandíbulas	JC96 · puerto de alimentación 600×900 mm (35,4 pulg.)
Tamaño máx. de alimentación	525 mm (20.7 in)
Rango de descarga (CSS)	60–140 mm (5.51 in)
Capacidad	80–150 t/h
Sistema de alimentación	Tolva de 5 m³ · alimentador GZD9638
Potencia de trituración	75 kW
Generador diésel	200 kW
Cintas transportadoras	B800×8000 mm (315 pulg.) principal (3,0 m) + B500×3500 mm (137,8 pulg.) lateral
Peso total	28 268 kg · orugas de acero

APLICACIONES

Canteras medianas

Trituración primaria de granito y basalto

Reciclaje

Escombros de hormigón y asfalto

Minería

Alimentación de roca volada

Líneas de dos etapas

Alimentación directa a trituradora y criba

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Certificado

CE & ISO 9001 · Garantía 12 meses

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

TRITURADORA DE MANDÍBULAS MÓVIL COMPACTA SOBRE ORUGAS

UJC96E

TRITURADORA DE MANDÍBULAS MÓVIL SOBRE ORUGAS

Trituradora de mandíbulas móvil sobre chasis de orugas para trituración primaria de roca dura — granito, basalto, piedra de río — y hormigón armado de demolición, con descarga totalmente ajustable a 60–150 t/h.

60–150 t/h
RENDIMIENTO

900×500 mm
PUERTO DE ALIMENTACIÓN
DE MANDÍBULA

425 mm
TAMAÑO MÁX. DE
ALIMENTACIÓN

129 kW / 160 HP
DIÉSEL CUMMINS

19 t
PESO EN ORDEN DE
TRABAJO

01 · TRITURACIÓN PRIMARIA DE ROCA DURA**Del granito a la piedra de río en una pasada**

La compresión entre las mandíbulas fija y móvil tritura roca dura abrasiva y hormigón armado a 60–150 t/h con salida ajustable.

02 · PRE-CRIBADO Y GESTIÓN DE ARMADURAS**Diseñada para alimentación de demolición**

El pre-cribador YK0810 (malla de 40 mm (1,57 pulg.)) desvía los finos, mientras que el imán de banda RCY650 y las cintas laterales opcionales retiran las armaduras liberadas de la cinta.

03 · CONTROL HIDRÁULICO DEL CSS**Salida regulada de 40–120 mm (1,57–4,72 pulg.)**

El reglaje hidráulico de descarga ajusta el tamaño del producto desde la estación del operario, alimentando una criba o trituradora secundaria con material constante.

04 · SOBRE ORUGAS Y CON MANDO**Movilidad con un solo operario**

El chasis de orugas de acero y el mando inalámbrico reposicionan la planta en minutos — clase 19 t, lista para obras en varios emplazamientos.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trituradora de mandíbulas móvil sobre orugas UJC96E
Capacidad	60–150 t/h
Trituradora de mandíbulas	JC96E · puerto de alimentación 900 × 500 mm (35,4 × 19,7 pulg.)
Tamaño máx. de alimentación	425 mm (16,7 in)
Rango de descarga (CSS)	40–120 mm (1,57–4,72 pulg.), hidráulica
Motor	Cummins QSB 129 kW / 160 HP (EURO Stage 3 / Stage V)
Pre-cribador	YK0810, malla de 40 mm (1,57 pulg.)
Separador de hierro	Separador magnético RCY650 (opcional)
Cintas transportadoras	B800×5000 mm (31,5×196,9 pulg.) principal + 2 × B400×3200 mm (15,7×126 pulg.) laterales
Peso en orden de trabajo	19 000 kg · orugas de acero

APLICACIONES

Canteras de roca dura

Granito, basalto y piedra de río

Reciclaje de demolición

Hormigón armado

Minería y áridos

Preparación de alimentación de etapa primaria

Líneas de dos etapas

Alimenta criba o trituradora secundaria

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

Recambios globales

Recambios OEM en más de 80 países

CE & ISO 9001

Calidad certificada, estándar en cada máquina UPSEN

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

TRITURADORA DE MANDÍBULAS PORTÁTIL SOBRE REMOLQUE

UTC503

TRITURADORA DE MANDÍBULAS PORTÁTIL SOBRE REMOLQUE

Trituradora de mandíbulas remolcable sobre remolque para contratistas y plantas de reciclaje urbanas — una mandíbula PE503 reduce hormigón armado, ladrillo, asfalto y piedra de río a árido de 10–50 mm (1,97 pulg.) a 10–30 t/h.

10–30 t/h
CAPACIDAD

480×300 mm
ABERTURA DE
ALIMENTACIÓN

250 mm
TAMAÑO MÁX. DE
ALIMENTACIÓN

1.8 m³
TOLVA DE ALIMENTACIÓN

5,500 kg
PESO EN ORDEN DE
TRABAJO

01 · REMOLQUE REMOLCABLE**Movilidad remolcada por camión**

Longitud de transporte compacta de 3,5 m y remolque con neumáticos — remolcable tras un camión estándar entre obras.

02 · MANDÍBULA PE503**Puerto de alimentación de 480×300 mm (11,8 pulg.)**

Las mandíbulas de alto manganeso ZgMn13Cr2 reducen hasta 250 mm (9,84 pulg.) de hormigón, ladrillo y piedra a 10–50 mm (1,97 pulg.).

03 · AUTÓNOMA**Motor de 15 kW + grupo electrógeno de 40 kW**

Accionamiento eléctrico con grupo electrógeno diésel de 40 kW — empiece a triturar minutos después de llegar, incluso sin red.

04 · PUESTA EN MARCHA RÁPIDA**Trituración en minutos**

Alimentador vibrante, mandíbula y cinta de descarga llegan como una sola unidad — nivele, arranque y triture.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trituradora de mandíbulas portátil sobre remolque UTC503
Trituradora de mandíbulas	PE503 · puerto de alimentación 480×300 mm (11,8 pulg.)
Placa de mandíbula	ZgMn 13Cr2
Tamaño máx. de alimentación	250 mm (9.84 in)
Rango de descarga	10–50 mm (1.97 in)
Capacidad	10–30 t/h
Potencia	Motor de 15 kW · generador diésel de 40 kW
Sistema de alimentación	Tolva de 1,8 m ³ · alimentador GZD0520
Cinta de descarga	B400×2500 mm (98,4 pulg.) · apilado 1,5 m
Chasis / Peso	Neumáticos 2×(657/200) · 5 500 kg

APLICACIONES

Reciclaje urbano

Hormigón y ladrillo triturados en obras urbanas

Demolición pequeña

Escombros triturados donde caen

Depósitos municipales

Reutilización de escombros para ayuntamientos

Flotas de alquiler

Unidad remolcable para alquiler

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Certificado

CE & ISO 9001 · Garantía 12 meses

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

TRITURADORA DE MANDÍBULAS PORTÁTIL MONTADA SOBRE REMOLQUE

UTC604

TRITURADORA DE MANDÍBULAS PORTÁTIL MONTADA SOBRE REMOLQUE

Trituradora de mandíbulas remolcable que empieza a triturar a los pocos minutos de llegar — la mandíbula de 700×400 mm (27,6×15,7 pulg.) reduce hormigón armado, ladrillo, asfalto y piedra de río en áridos reutilizables a 30–50 t/h.

30–50 t/h

CAPACIDAD

**700×400 mm
(27.6×15.7 in)**

ABERTURA DE MANDÍBULA

**350 mm (13.8
in)**TAMAÑO MÁX. DE
ALIMENTACIÓN**36–43 kW**

MOTOR DIÉSEL

3.5 tPESO EN ORDEN DE
TRABAJO**01 · MOVILIDAD REMOLCADA****Muévase de obra en obra detrás de un camión**

Remólquela detrás de un camión y triture en la siguiente obra en cuestión de minutos — sin cargas de ancho especial, sin grúa.

02 · AUTÉNTICA TRITURACIÓN POR MANDÍBULAS**Trituración de tamaño completo, huella reducida**

La mandíbula de 700×400 mm (27,6×15,7 pulg.) ofrece la misma trituración por compresión que los modelos sobre orugas de mayor tamaño, pensada para obras pequeñas y medianas.

03 · BAJO COSTE DE ENTRADA**Diseñada para flotas de alquiler**

El montaje sobre remolque mantiene bajos el coste de capital y el tiempo de puesta en marcha en obra: una opción natural para flotas de alquiler y contratistas.

04 · ALIMENTACIÓN VERSÁTIL**Hormigón, ladrillo, asfalto y piedra**

Procesa hormigón armado, ladrillo, asfalto y piedra de río, produciendo áridos reutilizables limpios en la propia obra.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trituradora de mandíbulas portátil sobre remolque UTC604
Tipo	Trituradora de mandíbulas sobre remolque
Abertura de mandíbula	700 × 400 mm (27.6 × 15.7 in)
Tamaño máx. de alimentación	350 mm (13.8 in)
Capacidad	30–50 t/h
Motor	Diésel 36–43 kW
Peso en orden de trabajo	3,5 t
Garantía	12 meses
Certificación	CE & ISO 9001

APLICACIONES**Flotas de alquiler**

Potencia de trituración remolcable sin capital a largo plazo

Demolición urbana

Escombros de hormigón y ladrillo reciclados en obra

Carreteras y obra civil

Material de base reutilizable a partir de roca y asfalto locales

Plantas de reciclaje

Residuos RCD reducidos en la planta

SOPORTE GLOBAL**Directo de fábrica**

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Certificado

CE & ISO 9001 · Garantía 12 meses

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

TRITURADORA DE RESIDUOS DE DOBLE EJE SOBRE PATINES

UFS750

TRITURADORA DE RESIDUOS DE DOBLE EJE SOBRE PATINES

Trituradora de residuos de doble eje de servicio pesado con accionamiento eléctrico de 110 kW que reduce residuos voluminosos, madera, chatarra y basura municipal a una fracción uniforme <100 mm (3,94 pulg.) a razón de hasta 150 t/h.

20–150 t/h

CAPACIDAD

750 mm (29.5 in)

TAMAÑO DE ALIMENTACIÓN

< 100 mm (3.94 in)

TAMAÑO DE SALIDA

110 kW

ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO

12 t

PESO

01 · CORTE DE DOBLE EJE

Trituración de baja velocidad y alto par

Los rotores de doble eje desgarran y cizallan el material voluminoso con alto par a baja velocidad — contundentes con el material, suaves con la factura eléctrica.

02 · REDUCCIÓN EN UNA SOLA PASADA

De una alimentación de 750 mm (29,5 pulg.) a una salida < 100 mm (3,94 pulg.)

Una tolva de 4,0 m³ alimenta material que se reduce en una sola pasada a una salida uniforme controlada por criba, por debajo de 100 mm (3,94 pulg.).

03 · ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO DE 110 kW

Energía limpia para recintos interiores

El accionamiento eléctrico enchufable funciona limpio y silencioso — apto para instalaciones interiores, naves cubiertas y obras sensibles a las emisiones.

04 · SOBRE PATINES Y TRASLADABLE

Muévela hasta donde están los residuos

Montada sobre patines con un bastidor con ruedas integrado y una longitud total compacta de 8,5 m — grúa o remolque entre trabajos.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trituradora de residuos de doble eje sobre patines UFS750
Tipo	Sobre patines · accionamiento eléctrico
Tipo de eje	Doble eje
Tamaño de alimentación	750 mm (29.5 in)
Tamaño de salida	< 100 mm (3.94 in)
Capacidad	20–150 t/h
Tolva	4.0 m ³
Potencia	Eléctrico 110 kW
Peso	12 t
Longitud total	8.5 m

APLICACIONES

Madera y biomasa

Palés, madera y residuos verdes

Escombros RCD

Residuos mixtos de construcción y demolición

RSU

Pre-trituración de residuos sólidos urbanos

Chatarra general

Reducción de residuos voluminosos y chatarra ligera

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Certificado

CE & ISO 9001 · Garantía 12 meses

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

TRITURADORA MÓVIL SOBRE ORUGAS

UMS250

TRITURADORA MÓVIL DE DOBLE EJE SOBRE ORUGAS

Trituradora autopropulsada sobre orugas que reduce residuos voluminosos RCD, madera y RSU mediante corte de doble eje a baja velocidad y alto par — diésel Cummins de 210 HP con separador de hierro integrado sobre la cinta.

80–130 t/h

CAPACIDAD RCD

**1200×1500
mm
(47.2×59.1 in)**

PUERTO DE ALIMENTACIÓN

160,000 N·m

PAR DEL ROTOR

210 HP

DIÉSEL CUMMINS

18 tPESO EN ORDEN DE
TRABAJO**01 · CORTE DE DOBLE EJE****Corte Hardox a alto par**

Los ejes de 680 mm (26,8 pulg.) con cuchillas HARDOX 500/NM500 entregan 160 000 N·m de par para materiales duros con metal.

02 · CIRCUITO HIDRÁULICO CERRADO**Transmisión Linde, control preciso**

La hidráulica de circuito cerrado Linde (bomba/válvula/motor) ofrece un control suave del rotor de 0 a 40 r/min y máxima eficiencia.

03 · RECUPERACIÓN DE HIERRO INTEGRADA**Salida más limpia, más valor**

El separador magnético integrado sobre la cinta recupera metales férricos del flujo de descarga de serie.

04 · MÓVIL POR DISEÑO**Sobre orugas, autopropulsada y con mando**

Se desplaza sola por la obra con mando a distancia — sin carga, sin grúa, sin cuadrilla extra para reposicionarla.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trituradora móvil sobre orugas UMS250
Motor	Cummins QSB5.9 154 kW / 210 HP (EURO 3) o Perkins 140 kW / 190 HP (EURO V)
Tamaño del puerto de alimentación	1200 × 1500 mm (47.2 × 59.1 in)
Tamaño de tolva	1500 × 2800 mm (59.1 × 110.2 in)
Diámetro del eje	680 mm (26.8 in)
Par del rotor	160,000 N·m
Cuchillas	HARDOX 500 / NM500
Capacidad (RCD)	80–130 t/h
Separador de hierro	Magnético sobre banda · B650 × 2000
Peso total	18,000 kg

APLICACIONES

Escombros RCD

80–130 t/h sobre residuos de construcción

Residuos de madera

15–20 t/h, palés y madera

RSU

15–25 t/h de residuos sólidos urbanos

Residuos voluminosos

Muebles y residuos sobredimensionados

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Certificado

CE & ISO 9001 · Garantía 12 meses

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

TRITURADORA PESADA SOBRE ORUGAS DE ACERO

UMS750

TRITURADORA MÓVIL PESADA SOBRE ORUGAS

Trituradora de doble eje sobre orugas de acero para los mayores trabajos — una tolva de 7 m³ con elevación hidráulica alimenta RCD, madera, neumáticos y chatarra hasta 150 t/h, con diésel Cummins 8.9 L de 360 HP.

80–150 t/h

CAPACIDAD RCD

7 m³

CAPACIDAD DE TOLVA

730 mm (28.7 in)

DISCOS DE CUCHILLAS

264 kW

CUMMINS C360

28 t

PESO EN ORDEN DE TRABAJO

01 · SISTEMA DE ALIMENTACIÓN SOBREDIMENSIONADO

Tolva de elevación hidráulica, 5100×2300 mm (200,8×90,6 pulg.)

Una tolva de 7 m³ con elevación hidráulica admite la carga directa con excavadora o pala de materiales voluminosos y contaminados.

02 · ROTOR MÁXIMO

Discos de 730 mm (28,7 pulg.) sobre eje de 2 000 mm

Los discos de cuchillas HARDOX 500 (NM500) sobre eje de 2 m entregan 240 000 N·m de par del reductor para los materiales más duros.

03 · HIDRÁULICA LINDE

0–42 r/min, control total del par

Bomba/motor Linde con válvula SUN ofrece velocidad de rotor variable y protección por inversión contra atascos.

04 · ORUGAS AUTOPROPULSADAS

Se desplaza sola, descarga en alto

Las orugas de acero reposicionan la planta en obra; la cinta B1200×10500 mm (47,2×413,4 pulg.) apila hasta 3,8 m con un separador de hierro opcional.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trituradora móvil pesada UMS750
Motor	CUMMINS 8.9L-C360 / 264 kW
Entrada de alimentación	5100 × 2300 mm (200,8 × 90,6 pulg.) (elevación hidráulica)
Capacidad de tolva	7 m³
Diámetro de discos de cuchillas	730 mm (28.7 in)
Longitud del eje	2,000 mm (0 in)
Par del reductor	240,000 N·m
Capacidad (RCD)	80–150 t/h
Tipo de orugas	Orugas de acero
Peso total	28,000 kg

APLICACIONES

Escombros RCD

80–150 t/h, hormigón armado

Madera y palés

40–60 t/h, madera y biomasa

Chatarra metálica

15–25 t/h, chatarra férrica ligera

Neumáticos y residuos voluminosos

Neumáticos enteros y residuos sobredimensionados

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Certificado

CE & ISO 9001 · Garantía 12 meses

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

TRITURADORA MÓVIL PESADA SOBRE ORUGAS

UMS950

TRITURADORA MÓVIL SOBRE ORUGAS

La mayor trituradora sobre orugas de la línea UPSÉN: potencia Cummins de 410 kW, corte HARDOX 500 y cinta de descarga de 1400 mm (55,1 pulg.) convierten coches, metal y residuos RCD en fracciones limpias y vendibles.

180-200 t/h

RENDIMIENTO RCD

550 HP

CUMMINS QSZ13 410 KW

2000×2500PUERTO DE ALIMENTACIÓN
MM**860 mm (33.9 in)**

EJE DE CORTE

49 tPESO EN ORDEN DE
TRABAJO**01 · COCHES Y METAL PARA CHATARRA****Diseñada para el frente de metal**

Rendimiento nominal de 25-30 t/h sobre chatarra — coches, carrocerías VFU, bidones y metal mixto de demolición — como máquina de entrada de una línea de reciclaje de metal.

02 · CUMMINS QSZ13 DE 410 kW**Accionamiento lento de 550 HP**

El diésel QSZ13 mueve un tren de engranajes de 400 000 N·m a través de RCD pesados, madera y chatarra voluminosa sin calarse.

03 · CORTE HARDOX 500**Eje de alto par de 860 mm (33,9 pulg.)**

Una abertura de alimentación de 2000 × 2500 mm (78,7 × 98,4 pulg.) y cuchillas HARDOX 500 admiten escombros de demolición, traviesas y chatarra sobredimensionada.

04 · GRAN SALIDA LIMPIA**Apile y separe en una pasada**

La cinta B1400 × 11000 mm (55,1 × 433,1 pulg.) apila hasta 3000 mm (118,1 pulg.); el separador magnético y la cinta lateral de 1000 mm (39,4 pulg.) extraen férricos y finos.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trituradora móvil sobre orugas UMS950
Motor	Cummins QSZ13 — 410 kW / 550 HP
Puerto de alimentación	2000 × 2500 mm (78,7 × 98,4 pulg.) · Tolva 2000 × 4300 mm (78,7 × 169,3 pulg.)
Eje de corte	860 × 2500 mm (33,9 × 98,4 pulg.) · 0-45 r/min
Cuchillas / Par	HARDOX 500 · reductor de 400 000 N·m
Sistema hidráulico	Bomba / válvula / motor Linde de circuito cerrado
Cinta transportadora	B1400 × 11000 mm (55,1 × 433,1 pulg.) · descarga de 3000 mm (118,1 pulg.)
Separador de hierro	B1400 × 2700 · Cinta lateral B1000 × 5000 mm (39,4 × 196,9 pulg.)
Capacidad	RCD 180-200 · Madera 100-150 · Metal 25-30 t/h
Peso / Tamaño	49 000 kg · 12,8 × 5,7 × 4,6 m en trabajo

APLICACIONES

Coches para chatarra y VFU

Vehículos al final de su vida, carrocerías y bidones

Residuos RCD

Escombros de demolición y restos mixtos

Madera y biomasa

Traviesas, palés y madera voluminosa

Chatarra metálica pesada

Vigas, electrodomésticos y metal mixto

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Diseñado para climas extremos

Alta temperatura y gran altitud

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

TRITURADORA MÓVIL REMOLCABLE



UTS250

TRITURADORA MÓVIL REMOLCABLE DE DOBLE EJE

Trituradora móvil sobre remolque con rendimiento clase UMS250 (RCD 80-130 t/h) dondequiera que se remolque — una trituradora de alto par que puede compartirse entre plantas y obras.

80-130 t/h

RENDIMIENTO RCD

210 HP

CUMMINS QSB5.9 154 KW

1200×1500

PUERTO DE ALIMENTACIÓN
MM

680 mm (26.8 in)

EJE DE CORTE

18 t

PESO EN ORDEN DE
TRABAJO

01 · CORTE CLASE UMS250

La misma trituradora, el mismo tonelaje

Rendimiento nominal RCD 80-130 t/h, madera 15-20 t/h y RSU 15-25 t/h — el mismo conjunto de doble eje que la UMS250 sobre orugas.

02 · REMOLQUE REMOLCABLE

Se mueve rápido entre obras

Montada sobre remolque y remolcable por carretera, de modo que una sola trituradora de alto par sirve a varias plantas sin una segunda máquina.

03 · DOBLE OPCIÓN DE MOTOR

Potencia EURO 3 o EURO V

Cummins QSB5.9 154 kW / 210 HP (EURO 3) o Perkins 140 kW / 190 HP (EURO V) — adapte el motor a su región.

04 · CUCHILLAS HARDOX 500

Eje de alto par de 680 mm (26,8 pulg.)

Eje de corte de 680 × 1550 mm (26,8 × 61 pulg.) con par de engranajes de 160 000 N·m, más separación magnética de hierro B650 × 2000.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trituradora móvil de doble eje UTS250
Motor	Cummins QSB5.9 — 154 kW / 210 HP (EURO 3)
Opción de motor	Perkins 140 kW / 190 HP (EURO V)
Puerto de alimentación	1200 × 1500 mm (47,2 × 59,1 pulg.) · Tolva 1500 × 2800 mm (59,1 × 110,2 pulg.)
Eje de corte	680 × 1550 mm (26,8 × 61 pulg.) · 0-40 r/min
Cuchillas / Par	HARDOX 500 / NM500 · reductor de 160 000 N·m
Cinta transportadora	B800 × 9000 mm (31,5 × 354,3 pulg.) · descarga de 2800 mm (110,2 pulg.)
Separador de hierro	B650 × 2000
Capacidad	RCD 80-130 · Madera 15-20 · RSU 15-25 t/h
Peso / Tamaño	18 000 kg · 8,7 × 2,2 × 3,6 m en trabajo

APLICACIONES

Escombros RCD

Residuos y escombros de demolición

Madera y palés

Madera, palés y residuos verdes

RSU y basura

Residuos municipales y voluminosos

Trabajos de planta y obra

Una máquina, compartida entre obras

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Diseñado para climas extremos

Alta temperatura y gran altitud

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

TROMMEL MÓVIL SOBRE ORUGAS

UTS50 Trommel móvil

DISEÑADO PARA MATERIALES PEGAJOSOS, HÚMEDOS Y ORGÁNICOS

Trommel sobre chasis de orugas diseñado para tierra vegetal, compost, mantillo y residuos verdes. El tambor giratorio resiste el cegado que detiene a las cribas vibrantes con material húmedo — separación limpia de finos/rechazo en una sola pasada.

60–100 m³/h

CAPACIDAD

55 kW / 73 HP

DIÉSEL YANMAR

Sobre orugas+Mando
MOVILIDAD**1 pasada** Clasificación
FINOS / RECHAZO**CE** 12 meses

CERTIFICADO Y GARANTÍA

01**Tambor anticegado**

El tambor giratorio resiste el cegado que obstruye las cribas vibrantes con material húmedo — rendimiento constante en materiales que otros no pueden manejar.

02**Separación limpia en una pasada**

Los finos y el rechazo se separan limpiamente en una sola pasada, de modo que los productores de tierra vegetal y compost venden más producto acabado y remanejan menos.

03**Tambores de cribado intercambiables**

Las mallas de cambio rápido ofrecen distintos tamaños de corte en la misma máquina — una unidad cubre varios trabajos de clasificación.

04**Listo para líneas de reciclaje**

Se asocia directamente con trituradoras y molinos para completar circuitos móviles de reciclaje — movilidad sobre orugas y mando de serie.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trommel sobre orugas UTS50
Capacidad	60 – 100 m ³ /h
Motor	Diésel Yanmar · 55 kW / 73 HP
Movilidad	Orugas · mando inalámbrico
Separación	Finos / rechazo, una pasada
Cribas	Mallas de tambor intercambiables
Garantía	12 meses, recambios globales
Certificación	Certificado CE

* La capacidad varía según la humedad del material y la apertura de malla. Fuente: www.upsen.cn.

APLICACIONES DE CAMPO

**Tierra vegetal y compost**

Producción de tierra y compost de calidad final

**Madera y residuos verdes**

Clasificación de fracciones de mantillo y biomasa

**Plantas de reciclaje y rellenos**

Orgánicos húmedos y material de obra

Cribe más. Remaneje menos.

Directo de fábrica desde Zhengzhou · OEM/ODM · Soporte posventa en más de 80 países

www.upsen.cn

TROMMEL SOBRE ORUGAS



UTS2255

TROMMEL SOBRE CHASIS DE ORUGAS

La UTS2255 es un trommel sobre chasis de orugas diseñado para materiales pegajosos, húmedos y orgánicos como tierra vegetal, compost, mantillo y residuos verdes.

100–300 m³/h

CAPACIDAD

2200×5500

TAMAÑO DEL TAMBOR MM

125 HP

MOTOR DIÉSEL

25 t

PESO EN ORDEN DE
TRABAJO10 mm (0.39
in)

MALLA (PERSONALIZADA)

01 · TAMBOR ANTICEGADO

Mantiene el flujo con material húmedo y pegajoso

El cribado de tambor giratorio resiste el cegado que detiene a las cribas vibrantes con tierra vegetal húmeda, compost y residuos verdes — la separación continúa a pleno rendimiento.

02 · CEPILLO GIRATORIO LIMPIADOR

Aberturas despejadas, hora tras hora

El cepillo limpiador Ø450 despeja la malla del tambor durante el funcionamiento, manteniendo la superficie de cribado con material orgánico húmedo y rico en arcilla.

03 · TOLVA DE ALIMENTACIÓN DIRECTA

Tolva grande, cinta de alimentación de 1000 mm (39,4 pulg.)

Tolva de 2200×5000 mm (86,6×196,9 pulg.) con ancha cinta de alimentación B1000 que recibe material directamente de excavadora o pala de ruedas — sin pre-cribado ni etapas intermedias.

04 · SOBRE ORUGAS Y CON MANDO

Se desplaza sola por la planta

Las orugas de acero y el mando inalámbrico reposicionan la máquina cuando cambian los puntos de alimentación y las pilas — sin grúa ni cuadrilla.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Trommel sobre orugas UTS2255
Tambor	Ø2200 × 5500 mm (86.6 × 216.5 in)
Capacidad	100 – 300 m³/h
Motor	Diésel de 91 kW / 125 HP
Tolva	2200 × 5000 mm (86.6 × 196.9 in)
Cinta de alimentación	B1000 × 3500 mm (39.4 × 137.8 in)
Cintas de descarga	B800 × 4500 + B1000 × 4500 mm (39.4 × 177.2 in)
Malla de cribado	10 mm (0,39 pulg.) (personalizable)
Peso en orden de trabajo	25,000 kg
Dimensiones de transporte	11500 × 3700 × 4100 mm (452.8 × 145.7 × 161.4 in)

APLICACIONES

Tierra vegetal y compost

Material orgánico húmedo y pegajoso cribado limpiamente en volumen

Mantillo y residuos verdes

Residuos de jardín y astillas clasificadas para reventa en una pasada

Líneas de reciclaje

Se asocia con trituradoras y molinos en operaciones de reciclaje

Suelos húmedos y arcillosos

El tambor anticegado mantiene separados finos y rechazo

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp., Zhengzhou

Recambios en todo el mundo

Soporte de recambios OEM en más de 80 países

CE & ISO 9001

Calidad y seguridad certificadas

Garantía 12 meses

Estándar en cada máquina UPSen

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CRIBADORA DE ÁRIDOS SOBRE ORUGAS DE ALTO RENDIMIENTO

UYK-F1550

CRIBADORA MÓVIL DE ÁRIDOS SOBRE ORUGAS

Cribadora de áridos sobre orugas que clasifica piedra de cantera y reciclada en fracciones limpias hasta 200 t/h — criba de 3 cubiertas de 1500×4500 mm (59,1×177,2 pulg.), tolva de alimentación, cintas de separación en 3 vías y movilidad sobre orugas.

200 t/h
RENDIMIENTO

3 cubiertas
CUBIERTAS DE CRIBADO

6.7 m²
SUPERFICIE DE CRIBADO

110 HP
DIÉSEL CUMMINS

25 t
PESO EN ORDEN DE TRABAJO

01 · CRIBADO DE TRES CUBIERTAS**Tres fracciones limpias en una pasada**

La criba vibrante 3YK1545 con 6,7 m² de superficie separa la alimentación en tres tamaños vendibles — árido precisamente graduado desde una sola máquina.

02 · ALIMENTACIÓN DIRECTA CON PALA**Tolva de 6 m³, lista para cargar**

La tolva de seis metros cúbicos admite descargas de excavadora y pala directamente del frente — sin etapa de pre-cribado ni pre-trituración.

03 · MANEJO DEL PRODUCTO EN 3 VÍAS**B800 principal, doble cinta de producto**

La cinta principal B800×8500 mm (31,5×334,6 pulg.) y las cintas de producto B650×4500 y B1000×6500 mm (39,4×255,9 pulg.) apilan cada fracción en su propia pila.

04 · SOBRE ORUGAS Y AUTÓNOMA**Planta de 25 t sobre orugas de acero**

El diésel Cummins de 81 kW / 110 HP impulsa criba e hidráulica; las orugas de acero y el mando inalámbrico mueven toda la planta por la obra.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Cribadora de áridos sobre orugas UYK-F1550
Capacidad	200 t/h
Criba vibrante	3YK1545 · 1500 × 4500 mm (59,1 × 177,2 pulg.) de 3 cubiertas
Superficie de cribado	6.7 m ²
Tolva de alimentación	6 m ³
Cinta principal	B800 × 8500 mm (31.5 × 334.6 in)
Cintas de producto	B650 × 4500 + B1000 × 6500 mm (39.4 × 255.9 in)
Motor	Cummins 81 kW / 110 HP
Movilidad	Orugas de acero · mando inalámbrico
Peso en orden de trabajo	25,000 kg

APLICACIONES

Áridos de cantera

Piedra clasificada para mercados de construcción

Reciclaje RCD

Fracciones limpias de escombros de demolición

Operaciones de cantera y arena

Clasificación de material bruto de cantera

Cribado por contrato

Trabajos de alquiler y maquila

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

Recambios globales

Recambios OEM en más de 80 países

CE & ISO 9001

Calidad certificada en cada máquina UPSen

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CRIBADORA DE ÁRIDOS SOBRE ORUGAS

UYK1235

CRIBADORA VIBRANTE SOBRE ORUGAS DE 2 CUBIERTAS

Cribadora vibrante compacta sobre orugas que clasifica 50-100 m³/h de áridos, arena y grava en fracciones limpias en obra — autopropulsada y con mando, tras cualquier trituradora o molino.

50-100 m³/h

CAPACIDAD

43 kW

MOTOR CUMMINS

2 cubiertas

CRIBA VIBRANTE

1200×3500

TAMAÑO DE CRIBA MM

8.8 t

PESO

01 · CLASIFICACIÓN PRECISA DE 2 CUBIERTAS

Fracciones limpias en obra

Una criba vibrante de doble cubierta de 1200 × 3500 mm (47,2 × 137,8 pulg.) separa el árido en fracciones limpias con puntos de corte precisos y repetibles.

02 · SOBRE ORUGAS Y CON MANDO

Autopropulsada en obra

Chasis de orugas con mando inalámbrico — reposicione por la planta sin grúa ni ayuda de pala.

03 · ALIMENTACIÓN DE 150 mm (5,91 pulg.)

Acaba la salida de la trituradora

Admite producto de trituradora y molino hasta 150 mm (5,91 pulg.) y lo convierte en árido vendible.

04 · TOLVA DE PALA DE 2,0 m³

Compacta y fácil de mover

10,0 m de longitud de trabajo y 8,8 t de peso simplifican la instalación y reubicación entre obras.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Cribadora vibrante sobre orugas UYK1235
Tipo	Sobre orugas / vibrante
Criba	1200 × 3500 mm (47,2 × 137,8 pulg.) · doble cubierta
Capacidad	50-100 m ³ /h
Motor	Cummins 43 kW
Tamaño de alimentación	< 150 mm (5.91 in)
Tolva	2.0 m ³
Longitud total	10.0 m
Peso	8,8 t

APLICACIONES

Áridos y canteras

Piedra triturada clasificada para venta

Arena y grava

Clasificación de gran volumen

Finos RCD

Árido reciclado y finos

Tierra vegetal y compost

Suelo acabado en obra

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Diseñado para climas extremos

Alta temperatura y gran altitud

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CRIBADORA DE ÁRIDOS SOBRE ORUGAS

UYK1545

CRIBADORA VIBRANTE SOBRE ORUGAS DE 3 CUBIERTAS

La criba de 3 cubiertas 3YK1545 mueve 200 t/h de piedra triturada y arena-grava a fracciones limpias en obra, con dos cintas de producto y orugas de acero para servicio de áridos de gran volumen.

200 t/h

CAPACIDAD

110 HP

CUMMINS 81 KW

3 cubiertas

CRIBA 3YK1545

6.7 m²

SUPERFICIE DE CRIBADO

25 t

PESO EN ORDEN DE TRABAJO

01 · TRES CUBIERTAS 3YK1545

Criba de 1500 × 4500 mm (59,1 × 177,2 pulg.)

Tres cubiertas en una criba de 1500 × 4500 mm (59,1 × 177,2 pulg.), 6,7 m², separan piedra, arena y finos hasta 200 t/h.

02 · DOS CINTAS DE PRODUCTO

Salida a doble pila

Las cintas apiladoras B650 × 4500 mm (25,6 × 177,2 pulg.) y B1000 × 6500 mm (39,4 × 255,9 pulg.) forman pilas de producto separadas a la vez.

03 · TOLVA DE PALA DE 6 m³

Mantenga alimentada la planta

La carga directa con excavadora o pala de ruedas mantiene el pleno ritmo de alimentación a través de la criba.

04 · ORUGAS DE ACERO

Se desplaza por la cantera

El diésel Cummins de 81 kW / 110 HP y las orugas de acero reposicionan la planta con mando a distancia.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Cribadora vibrante sobre orugas UYK1545
Criba vibrante	3YK1545 · triple cubierta
Tamaño de criba	1500 × 4500 mm (59.1 × 177.2 in) · 6.7 m²
Capacidad	200 t/h
Motor	Cummins 81 kW / 110 HP
Capacidad de tolva	6 m³
Cinta principal	B800 × 8500 mm (31.5 × 334.6 in)
Cintas de producto	B650 × 4500 + B1000 × 6500 mm (39.4 × 255.9 in)
Tipo de orugas	Oruga de acero
Peso / Tamaño	25 000 kg · 17,2 × 10,5 × 5,2 m en trabajo

APLICACIONES

Áridos y canteras

Piedra de cantera clasificada en una pasada

Arena y grava

Clasificación de arena y grava

Piedra triturada

Producto de trituradora en fracciones

Plantas de reciclaje

Cribado de árido reciclado

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Diseñado para climas extremos

Alta temperatura y gran altitud

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CRIBADORA DE ÁRIDOS SOBRE ORUGAS

UYK1860

CRIBADORA VIBRANTE SOBRE ORUGAS DE 3 CUBIERTAS

La mayor cribadora de áridos UPSÉN — una 3YK1860 de triple cubierta con 10,8 m² de superficie criba 300-400 t/h, apilando tres productos limpios para canteras y plantas de arena y grava.

300-400 t/h

CAPACIDAD

175 HP

CUMMINS 128 KW

3 cubiertas

CRIBA 3YK1860

10.8 m²

SUPERFICIE DE CRIBADO

35 t

PEÑO EN ORDEN DE TRABAJO

01 · BANDERA 3YK1860**Criba de 1800 × 6000 mm (70,9 × 236,2 pulg.)**

La mayor cribadora de áridos UPSÉN — criba de triple cubierta de 1800 × 6000 mm (70,9 × 236,2 pulg.) con 10,8 m² de superficie de cribado.

02 · RENDIMIENTO DE 300-400 t/h**Clasificación de gran volumen**

Clasificación continua de gran volumen para piedra de cantera, arena y grava.

03 · DOBLE APILADORA DE PRODUCTO**Tres pilas limpias**

Las cintas B650 × 6000 mm (25,6 × 236,2 pulg.) y B1200 × 8500 mm (47,2 × 334,6 pulg.), más la cinta principal B1000 × 9000 mm (39,4 × 354,3 pulg.), forman grandes pilas.

04 · TOLVA DE 8 m³ Y ORUGAS DE ACERO**Diseñada para servicio continuo**

Tolva de 8 m³ alimentada con pala, Cummins de 128 kW / 175 HP y tren de rodaje de orugas de acero mantienen la producción en marcha.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Cribadora vibrante sobre orugas UYK1860
Criba vibrante	3YK1860 · triple cubierta
Tamaño de criba	1800 × 6000 mm (70.9 × 236.2 in) · 10.8 m ²
Capacidad	300-400 t/h
Motor	Cummins 128 kW / 175 HP
Capacidad de tolva	8 m ³
Cinta principal	B1000 × 9000 mm (39.4 × 354.3 in)
Cintas de producto	B650 × 6000 + B1200 × 8500 mm (47.2 × 334.6 in)
Tipo de orugas	Oruga de acero
Peso / Tamaño	35 000 kg · 17,8 × 12,5 × 5,6 m en trabajo

APLICACIONES

Áridos y canteras

Clasificación de cantera de gran volumen

Arena y grava

Grandes plantas de arena y grava

Piedra triturada

Múltiples fracciones de piedra

Cribado por contrato

Trabajos por contrato en toneladas diarias

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Diseñado para climas extremos

Alta temperatura y gran altitud

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

SCALPER COMPACTO SOBRE ORUGAS

UYK221

SCALPER MÓVIL SOBRE ORUGAS

Scalper pesado sobre orugas que retira tierra, finos y rechazo del material contaminado antes de que llegue a la trituradora — diseñado para escombros de demolición, sobrecarga, árido reciclado y alimentación de mina.

30–80 t/h

CAPACIDAD

25 HP

DIÉSEL KUBOTA

1150×2400

TAMAÑO DE CRIBA MM

5.2 t

PESO EN ORDEN DE TRABAJO

**<200 mm
(7.87 in)**

TAMAÑO MÁX. DE ALIMENTACIÓN

01 · SOBRE ORUGAS Y COMPACTO

Menos de 6 t — se posiciona sola en obra

Chasis de orugas autopropulsado con mando inalámbrico; la unidad de 5,2 t trabaja en obras urbanas, de demolición y sótanos de acceso restringido donde las plantas grandes no pueden entrar.

02 · DOBLE CUBIERTA, CLASIFICACIÓN EN 3

Tres fracciones clasificadas en una pasada

La criba de doble cubierta 2YK1122 (1150×2400 mm (45,3×94,5 pulg.)) con tres cintas de descarga separa la alimentación en fracciones clasificadas — sin criba secundaria.

03 · SCALPING ANTES DE LA TRITURADORA

Protege toda la línea de proceso

Retira finos y tierra antes de trituradoras y cribas posteriores, reduciendo desgaste, atascos y costes de operación en toda la planta.

04 · POTENCIA DIÉSEL KUBOTA

Autónoma, operación sin red

El diésel Kubota de 18,2 kW / 25 HP impulsa cribado e hidráulica en cualquier lugar — la primera etapa ideal de líneas de trituración de dos etapas.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Scalper sobre orugas UYK221
Motor	Diésel Kubota 18,2 kW / 25 HP
Criba	2YK1122 doble cubierta · 1150 × 2400 mm (45,3 × 94,5 pulg.)
Capacidad	30 – 80 t/h
Tamaño máx. de alimentación	< 200 mm (7.87 in)
Tolva	1.5 m ³
Cintas transportadoras	B800×3000 bajo criba · B800×2500 grueso · B500×2500 finos
Peso en orden de trabajo	5.2 t
Dimensiones de transporte	5700 × 2100 × 2550 mm (224.4 × 82.7 × 100.4 in)

APLICACIONES

Scalping de cantera y demolición

Retira tierra, finos y rechazo del material contaminado antes de la trituradora

Árido reciclado

Escombros RCD separados en fracciones reutilizables clasificadas en una pasada

Sobrecarga y alimentación de mina

Limpia rápido sobrecarga y mineral en el frente de extracción

Líneas de trituración de dos etapas

Primera etapa de cribado ideal antes de trituradoras de mandíbulas e impacto

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp., Zhengzhou

Recambios en todo el mundo

Soporte de recambios OEM en más de 80 países

CE & ISO 9001

Calidad y seguridad certificadas

Garantía 12 meses

Estándar en cada máquina UPSen

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

SCALPER SOBRE ORUGAS DE ALTO RENDIMIENTO

UZS1230

SCALPER MÓVIL SOBRE ORUGAS

Retira tierra, finos y rechazo del material contaminado antes de que llegue a la trituradora — cribado primario de nivel productivo para escombros de demolición, sobrecarga, árido reciclado y alimentación de mina.

48 HP

DIÉSEL YANMAR

500 mm (19.7 in)

TAMAÑO MÁX. DE ALIMENTACIÓN

1200×3000

CUBIERTA DE CRIBADO MM

Sobre orugas

MANDO A DISTANCIA

< 30 min

TIEMPO DE INSTALACIÓN

01 · MALLA ANTI OBSTURACIÓN**Mantiene el flujo con material húmedo y pegajoso**

La malla de cribado de alta resistencia con diseño antiobstrucción maneja material húmedo contaminado con arcilla que ciega las cribas convencionales.

03 · PROTEGE SU TRITURADORA**Escalpe primero, proteja toda la planta**

Retira finos y tierra antes de la trituradora, reduciendo desgaste y atascos en toda la línea de proceso.

02 · ALIMENTACIÓN DIRECTA CON PALA**Alimentación de 500 mm (19,7 pulg.), tolva grande**

El material de cantera y demolición pasa directamente de excavadora o pala — sin pre-trituración.

04 · SOBRE ORUGAS Y CON MANDO**Se desplaza solo de banco en banco**

El chasis de orugas y el mando inalámbrico permiten que un solo operario reposicione la máquina — sin grúa ni cuadrilla.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Scalper sobre orugas UZS1230
Motor	YANMAR 35,5 kW / 48 HP (EPA4 / Stage 5)
Opción de motor	Kubota 43 kW / 58 HP
Cubierta de cribado	1200 × 3000 mm (47,2 × 118,1 pulg.), doble cubierta
Tamaño máx. de alimentación	500 mm (19.7 in)
Medio de cribado	Malla de alta resistencia antiobstrucción
Movilidad	Orugas · mando inalámbrico
Garantía	12 meses
Certificación	CE & ISO 9001

APLICACIONES

Scalping en cantera

Roca volada de cantera antes de trituradoras de cono o impacto

Reciclaje RCD

Escombros de demolición y árido reciclado

Tierra vegetal y sobrecarga

Suelo contaminado limpiado en una pasada

Mineral y alimentación de mina

Cubierta reforzada para aplicaciones mineras

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

En todo el mundo

Recambios OEM en más de 80 países

Diseñado para climas extremos

Alta temperatura y gran altitud

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Escale su cribado con la UZS1230.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

SCALPER MÓVIL SOBRE ORUGAS

UZS1340

SCALPER MÓVIL SOBRE ORUGAS

Scalper sobre orugas que retira tierra, finos y rechazo del material contaminado antes de la trituradora — criba de 2 cubiertas de 1300×3800 mm (51,2×149,6 pulg.), tolva de 4 m³ con alimentador de cadena, rendimiento nominal 120–300 t/h.

120–300 t/h
RENDIMIENTO

2 cubiertas
CUBIERTAS DE CRIBADO

4 m³
TOLVA DE ALIMENTACIÓN

73 HP
DIÉSEL CUMMINS

21.5 t
PESO EN ORDEN DE TRABAJO

01 · PROTEGE SU PLANTA

Escalpe primero, proteja toda la línea

Retira tierra, finos y rechazo antes de trituradoras y cribas — reduciendo desgaste, atascos y costes de operación en todo el proceso.

02 · ALIMENTACIÓN DIRECTA CON PALA

Tolva de 4 m³ + alimentador de placas de cadena

El alimentador de placas de cadena B1000×4000 mm (39,4×157,5 pulg.) saca material de cantera y demolición de la tolva sin pre-trituración.

03 · 2 CUBIERTAS, CLASIFICACIÓN EN 3

Caja de doble cubierta de 1300×3800 mm (51,2×149,6 pulg.)

La cinta principal y dos cintas laterales B650×6000 mm (25,6×236,2 pulg.) clasifican finos, medios y rechazo en una pasada.

04 · SOBRE ORUGAS Y CON MANDO

Se desplaza solo de banco en banco

Las orugas de acero y el mando inalámbrico permiten que un solo operario reposicione la planta — sin grúa ni cuadrilla.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Scalper sobre orugas UZS1340
Capacidad	120–300 t/h
Criba vibrante	1340 · 1,30 × 3,8 m de doble cubierta
Tolva de alimentación	4 m³
Alimentador de placas de cadena	B1000 × 4000 mm (39,4 × 157,5 in)
Cinta principal	B1000 × 4000 mm (39,4 × 157,5 pulg.) (apilado 2,6 m)
Cintas laterales	B650 × 6000 mm (25,6 × 236,2 pulg.) × 2 (apilado 2,8 m)
Motor	Cummins 61 kW / 73 HP
Movilidad	Orugas de acero · mando inalámbrico
Peso en orden de trabajo	21,500 kg

APLICACIONES

Scalping en cantera

Todo-uno de cantera escalpado antes de la trituración

Reciclaje RCD

Escombros de demolición y áridos reciclados

Tierra vegetal y sobrecarga

Suelo contaminado limpiado en una pasada

Alimentación de mina y mineral

Scalping pesado de alimentación de mina

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

Recambios globales

Recambios OEM en más de 80 países

CE & ISO 9001

Calidad certificada en cada máquina UPSen

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

SCALPER SOBRE ORUGAS DE ALTO RENDIMIENTO

UZS1545

SCALPER MÓVIL SOBRE ORUGAS

Scalper pesado sobre orugas que retira tierra, finos y rechazo del material contaminado antes de llegar a la trituradora — para escombros de demolición, sobrecarga, árido reciclado y alimentación de mina.

200–400 t/h
RENDIMIENTO

7 m³
TOLVA DE ALIMENTACIÓN

1500×4800 mm
CRIBA DE 2 CUBIERTAS

90 kW / 122 HP
MOTOR DIÉSEL

28.5 t
PESO EN ORDEN DE TRABAJO

01 · PROTEGE SU TRITURADORA

Escalpe primero, proteja toda la planta

Retira tierra, finos y rechazo antes de trituradoras y cribas posteriores — reduciendo desgaste, atascos y costes en toda la línea de proceso.

02 · ALIMENTACIÓN DIRECTA CON PALA

Tolva de 7 m³, alimentador de placas de cadena

Gran tolva con alimentador de placas de cadena B1000×4200 mm (39,4×165,4 pulg.) que recibe material de cantera y demolición directamente de excavadora o pala — sin pre-trituración.

03 · 2 CUBIERTAS, CLASIFICACIÓN EN 3

Caja de doble cubierta de 1500×4800 mm (59,1×189 pulg.)

La criba de doble cubierta con cinta principal y dos laterales clasifica limpiamente finos, medios y rechazo en una pasada.

04 · SOBRE ORUGAS Y CON MANDO

Se desliza solo de banco en banco

El chasis de orugas de acero y el mando inalámbrico permiten que un solo operario reposicione la planta — sin grúa ni cuadrilla. Motor diésel de 90 kW / 122 HP.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Scalper sobre orugas UZS1545
Capacidad	200–400 t/h
Cubierta de cribado	1500 × 4800 mm (59,1 × 189 pulg.), doble cubierta
Tolva de alimentación	7 m³
Alimentador de placas de cadena	B1000 × 4200 mm (39,4 × 165,4 in)
Cinta principal	B1200 × 4500 mm (47,2 × 177,2 pulg.) (apilado 3,2 m)
Cintas laterales	B650 × 6500 mm (25,6 × 255,9 pulg.) × 2 (apilado 3,3 m)
Motor diésel	90 kW / 122 HP
Movilidad	Orugas de acero · mando inalámbrico
Peso en orden de trabajo	28,500 kg

APLICACIONES

Scalping en cantera

Todo-uno de cantera escalpado antes de la trituración

Reciclaje RCD

Escombros de demolición y áridos reciclados

Tierra vegetal y sobrecarga

Suelo contaminado limpiado en una pasada

Alimentación de mina y mineral

Scalping pesado de alimentación de mina

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

Recambios globales

Recambios OEM en más de 80 países

CE & ISO 9001

Calidad certificada, estándar en cada máquina UPSEN

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CINTA MÓVIL COMPACTA SOBRE ORUGAS

UTD35

CINTA MÓVIL SOBRE ORUGAS

Cinta móvil compacta sobre orugas de 4,6 t — banda de 650 mm (25,6 pulg.) con 10 m de alcance y 4,5 m de altura de descarga, accionamiento diésel con mando para apilado, carga de camiones y alimentación de plantas.

30–100 t/h
CAPACIDAD

650 mm
ANCHO DE BANDA

10 m
LONGITUD DE
TRANSPORTE

4.5 m
ALTURA DE DESCARGA

4.6 t
PESO EN ORDEN DE
TRABAJO

01 · COMPACTA Y LIGERA

4,6 t — se desliza por cualquier obra

Máquina corta y ligera sobre orugas de acero que se reubica por plantas y obras con mando inalámbrico — instalación rápida con un solo operario.

02 · ALCANCE DE BANDA DE 10 m

Pilas altas desde una sola posición

La banda de 650 mm (25,6 pulg.) transporta 10 000 mm y apila hasta 4,5 m de alto, manteniendo camiones y excavadoras alejados de la pila.

03 · DIÉSEL AUTÓNOMO

Accionamiento YANMAR de 27,4 kW

El diésel compacto YANMAR impulsa banda e hidráulica — totalmente autónoma, sin corriente externa en obra.

04 · SERVICIO DE 30–100 t/h

Apile, cargue, alimente

Maneja arena, grava, piedra triturada y árido reciclado para apilado, carga de camiones y alimentación de plantas.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Cinta móvil sobre orugas UTD35
Ancho de banda	650 mm (25.6 in)
Longitud de transporte	10,000 mm (0 in)
Altura de transporte	4,500 mm (19.7 in)
Capacidad	30–100 t/h
Motor	YANMAR 27,4 kW
Movilidad	Orugas de acero · mando inalámbrico
Peso total	4,600 kg
Dimensiones de transporte	9100 × 1750 × 4600 mm (358.3 × 68.9 × 181.1 in)
Dimensiones de trabajo	5900 × 1750 × 2200 mm (232.3 × 68.9 × 86.6 in)

APLICACIONES

Apilado de áridos

Pilas de arena, grava y piedra triturada

Alimentación de trituradora y criba

Mantener alimentadas las plantas de proceso

Carga de camiones y barcas

Carga directa desde la pila

Obras y plantas de reciclaje

Transferencia flexible de material

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

Recambios globales

Recambios OEM en más de 80 países

CE & ISO 9001

Calidad certificada en cada máquina UPSEN

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CINTA MÓVIL SOBRE ORUGAS DE ALTA CAPACIDAD

UTD40S

CINTA MÓVIL SOBRE ORUGAS CON TOLVA

Cinta sobre orugas alimentada con pala para apilado de gran volumen — banda de 1000 mm (39,4 pulg.) con 14 m de alcance, 6 m de altura de descarga y 150–300 t/h para mantener funcionando plantas de trituración y cribado.

150–300 t/h
CAPACIDAD

1000 mm
ANCHO DE BANDA

14 m
LONGITUD DE
TRANSPORTE

6 m
ALTURA DE DESCARGA

12 t
PESO EN ORDEN DE
TRABAJO

01 · GRAN TOLVA DE PALA

**Tolva de descarga directa de 4200×2200 mm
(165,4×86,6 pulg.)**

La tolva ancha con cinta de alimentación B1000×3400 mm (39,4×133,9 pulg.) admite cucharones llenos de la pala con fluidez — sin derrames ni atascos.

02 · LARGO ALCANCE DE APILADO

Banda de 14 m, altura de descarga de 6 m

La banda de 1000 mm (39,4 pulg.) lanza el material lejos dentro de la pila, reduciendo el tráfico de palas y el remanejo en obra.

03 · RENDIMIENTO DE GRAN VOLUMEN

Flujo continuo de 150–300 t/h

La banda ancha y resistente mantiene alimentadas a pleno ritmo trituradoras, cribas y plantas de lavado.

04 · SOBRE ORUGAS Y CON MANDO

Un solo operario, control total

El tren de rodaje de orugas de acero y el mando inalámbrico reposicionan la cinta en minutos a medida que crece la pila.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Cinta móvil sobre orugas UTD40S
Tolva de alimentación	4200 × 2200 mm (165.4 × 86.6 in)
Cinta de alimentación	B1000 × 3400 mm (39.4 × 133.9 in)
Ancho de banda	1000 mm (39.4 in)
Longitud de transporte	14,000 mm (0 in)
Altura de transporte	6,000 mm (0 in)
Capacidad	150–300 t/h
Motor	54 kW
Movilidad	Orugas de acero · mando inalámbrico
Peso total	12,000 kg

APLICACIONES

Apilado de gran volumen

Pilas de áridos altas y rápidas

**Alimentación de
trituradora y criba**

Alimentación de plantas a pleno ritmo

Árido reciclado

Plantas de tratamiento de residuos RCD

Carga de camiones

Carga directa en alto

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

Recambios globales

Recambios OEM en más de 80 países

CE & ISO 9001

Calidad certificada en cada máquina UPSen

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

APILADORA MÓVIL SOBRE ORUGAS

UTD65

APILADORA MÓVIL SOBRE ORUGAS

La UTD65 es una cinta móvil sobre orugas (apiladora) que lleva material triturado o cribado desde el punto de descarga de la planta hasta pilas limpias.

150–400 t/h

CAPACIDAD

1000 mm
(39.4 in)

ANCHO DE BANDA

20 m

LONGITUD DE
TRANSPORTE

10 m

ALTURA DE APILADO

45 kW

DIÉSEL QSF2.8

01 · ORUGAS AUTOPROPULSADAS

Se reposiciona a medida que crece la pila

Las orugas de acero mueven la apiladora a una nueva posición en minutos — sin cimientos fijos, sin obras de hormigón ni viajes de pala.

02 · PILAS ALTAS Y LIMPIAS

Pluma de 20 m, hasta 10 m de alto

Una banda de 1000 mm (39,4 pulg.) transporta el material por toda la pluma de 20 m para formar pilas altas y limpias directamente en el punto de descarga.

03 · A LA ALTURA DE LÍNEAS DE TRITURACIÓN Y CRIBADO

Una cinta libera la pala de ruedas

Maneja 150–400 t/h desde la descarga de trituradora o criba, reduciendo el coste total de operación y manteniendo limpia la separación de productos.

04 · SISTEMAS MULTIUNIDAD

Construya un esquema de apilado completo

La altura de descarga coincide con las salidas de trituradoras y cribas; varias unidades en línea forman sistemas de apilado completos sin cintas fijas.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Apiladora móvil sobre orugas UTD65
Ancho de banda	1000 mm (39.4 in)
Longitud de transporte	20,000 mm (0 in) (20 m)
Altura de transporte	10,000 mm (0 in) (10 m)
Capacidad	150 – 400 t/h
Motor	Diésel QSF2.8 · 45 kW
Orugas	Orugas de acero · mando inalámbrico
Peso en orden de trabajo	11,000 kg
Dimensiones de transporte	11500 × 2200 × 2630 mm (452.8 × 86.6 × 103.5 in)
Dimensiones de trabajo	19500 × 2200 × 9800 mm (767.7 × 86.6 × 385.8 in)

APLICACIONES

Líneas de trituración

Apila piedra triturada de descargas de plantas de mandíbulas, impacto y cono

Plantas de cribado

Finos y rechazo llevados a pilas de producto limpias y separadas

Pilas de cantera

Apilado de áridos de gran volumen sin remanejo con pala

Apilado multiunidad

Varias cintas forman sistemas de apilado completos en línea

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp., Zhengzhou

Recambios en todo el mundo

Soporte de recambios OEM en más de 80 países

CE & ISO 9001

Calidad y seguridad certificadas

Garantía 12 meses

Estándar en cada máquina UPSen

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CINTA MÓVIL SOBRE ORUGAS DE ALTA CAPACIDAD

UTD65S

APILADORA MÓVIL SOBRE ORUGAS

Apiladora sobre orugas de alta capacidad — banda de 1200 mm (47,2 pulg.) con 20 m de alcance y 9,8 m de altura de descarga, tolva alimentada con pala que mueve 600 t/h para pilas de carbón, mineral y áridos.

600 t/h
CAPACIDAD

1200 mm
ANCHO DE BANDA

20 m
LONGITUD DE
TRANSPORTE

9.8 m
ALTURA DE DESCARGA

22.5 t
PESO EN ORDEN DE
TRABAJO

01 · RENDIMIENTO DE BANDA DE 600 t/h

Banda de 1200 mm (47,2 pulg.), volumen serio

La banda resistente extranancha sostiene 600 t/h — diseñada para apilado de carbón, mineral y áridos a gran escala.

02 · 20 m DE ALCANCE, 9,8 m DE ALTO

Pilas altas, una sola instalación

La cinta de gran alcance forma pilas altas y limpias y carga directamente camiones de bordas altas y vagones de ferrocarril.

03 · TOLVA DE ALIMENTACIÓN DIRECTA CON PALA

Tolva de gran descarga de 4800×2300 mm (189×90,6 pulg.)

La generosa tolva con cinta de alimentación B1200×3500 mm (47,2×137,8 pulg.) admite ciclos completos de cucharón sin interrupción.

04 · SOBRE ORUGAS Y CON MANDO

83 kW, se mueve a medida que crece la pila

Las orugas de acero y el mando inalámbrico permiten que un solo operario desplace la cinta a medida que se extiende la pila.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Cinta móvil sobre orugas UTD65S
Tolva de alimentación	4800 × 2300 mm (189 × 90.6 in)
Cinta de alimentación	B1200 × 3500 mm (47.2 × 137.8 in)
Ancho de banda	1200 mm (47.2 in)
Longitud de transporte	20,000 mm (0 in)
Altura de transporte	9,800 mm (31.5 in)
Capacidad	600 t/h
Motor	83 kW
Movilidad	Orugas de acero · mando inalámbrico
Peso total	22,500 kg

APLICACIONES

Pilas de carbón y mineral

Minas, puertos y centrales eléctricas

Carga ferroviaria y de camiones

Carga directa en vagones de bordas altas

Transferencia en terminal

Gestión de pilas de material a granel

Plantas de áridos

Servicio de apilado de alta capacidad

SOPORTE GLOBAL

Directo de fábrica

Henan Fangda Industrial Corp.

Recambios globales

Recambios OEM en más de 80 países

CE & ISO 9001

Calidad certificada en cada máquina UPSEN

OEM / ODM

Configuraciones personalizadas a medida

Solicite especificaciones y presupuesto directo de fábrica.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn