



МОБИЛЬНОЕ ДРОБЛЕНИЕ · ГРОХОЧЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ · КОНВЕЙЕРЫ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026

UPSEN MACHINERY — HENAN FANGDA INDUSTRIAL CORP.

Чжэнчжоу, Китай · CE & ISO 9001 · www.upsen.cn

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

СОДЕРЖАНИЕ

Нажмите на модель, чтобы перейти к её странице, — или используйте панель закладок PDF.

МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛКИ — ЩЕКОВЫЕ / РОТОРНЫЕ / МОЛОТКОВЫЕ	
UHC600	3
UIC80	4
UJC106	5
UJC116	6
UJC425	7
UJC503	8
UJC503E	9
UJC604	10
UJC704	11
UJC805	12
UJC906	13
UJC96E	14
UTC503	15
UTC604	16
МОБИЛЬНЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ОТХОДОВ	
UFS750	17
UMS250	18
UMS750	19
UMS950	20
UTS250	21
МОБИЛЬНЫЕ ГРОХОТЫ — БАРАБАННЫЕ / СКАЛЬПИРУЮЩИЕ / ВИБРАЦИОННЫЕ	
UTS50	22
UTS2255	23
UYK-F1550	24
UYK1235	25
UYK1545	26
UYK1860	27
UYK221	28
UZS1230	29
UZS1340	30
UZS1545	31
МОБИЛЬНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ — ШТАБЕЛЁРЫ НА ГУСЕНИЦАХ	
UTD35	32
UTD40S	33
UTD65	34
UTD65S	35

КОМПАКТНАЯ МОБИЛЬНАЯ РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА

UHC600

МОБИЛЬНАЯ РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА

Компактная мобильная роторная дробилка измельчает строительный бетон, кирпич и мягкие породы в мелкий продукт ниже 10 мм (0,39 дюйма) — до 40 т/ч на дизеле Deutz 54 кВт с разгрузочной лентой 600 мм (23,6 дюйма).

20–40 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

< 10 mm
МЕЛКИЙ ПРОДУКТ

54 kW
ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ

2.5 м³
ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР

3.8 t
МАССА МАШИНЫ

01 · МЕЛКИЙ ПРОДУКТ ЗА ОДИН ПРОХОД**Продукт ниже 10 мм (0,39 дюйма)**

Роторное дробление измельчает материал до фракции ниже 10 мм (0,39 дюйма) — пригоден для засыпки, подстилающего слоя или повторного дробления.

02 · ПРЯМАЯ ПОДАЧА ПОГРУЗЧИКОМ**Бункер 2,5 м³, загрузка до 300 мм (11,8 дюйма)**

Компактный бункер принимает материал от экскаватора или погрузчика до 300 мм (11,8 дюйма) без предварительной подготовки при мелком сносе.

03 · ДИЗЕЛЬНЫЙ ПРИВОД DEUTZ**54 kW, 20–40 т/ч**

Дизельный двигатель Deutz 54 кВт обеспечивает надёжную мощность для переработки средней интенсивности и мягких пород.

04 · ВСТРОЕННАЯ РАЗГРУЗКА**Лента 600 мм (23,6 дюйма) и складирование мелкой фракции**

Разгрузочная лента 600 мм (23,6 дюйма) подаёт продукт сразу в штабель — одна машина, полный цикл мелкого дробления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мобильная роторная дробилка UHC600
Тип	Прицеп / Молоток
Производительность	20–40 т/ч
Двигатель	Deutz 54 кВт
Размер загружаемого материала	< 300 mm (11.8 in)
Бункер	2,5 м³
Продукт	< 10 mm (0.39 in)
Ширина ленты	600 mm (23.6 in)
Длина	5.5 m
Масса	3,8 т

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Строительный лом

Бетон и кирпич в пригодный для повторного использования мелкий продукт

Площадки переработки

Дробление строительных отходов на объекте

Известняк и мягкие породы

Дробление пород низкой твёрдости

Засыпка и обратная засыпка

Продукт ниже 10 мм (0,39 дюйма) для повторного использования

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Сертифицировано

CE & ISO 9001 · Гарантия 12 месяцев

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn



UIC80

МОБИЛЬНАЯ РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Гусеничная мобильная роторная дробилка для строительного бетона, асфальта и пород средней твёрдости — загрузочное отверстие 860×720 мм (28,3 дюйма) принимает куски до 500 мм (19,7 дюйма) и измельчает их ниже 50 мм (1,97 дюйма) при 30–150 т/ч.

30–150 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

500 мм
МАКС. РАЗМЕР КУСКА НА
ВХОДЕ

≤ 50 мм
КРУПНОСТЬ РАЗГРУЗКИ

210 HP
ДВИГАТЕЛЬ CUMMINS

24 t
РАБОЧАЯ МАССА

01 · ШИРОКОЕ ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Вход 860×720 мм (28,3 дюйма), загрузка 500 мм (19,7 дюйма)

Широкое загрузочное отверстие 860×720 мм (28,3 дюйма) принимает строительный и карьерный материал до 500 мм (19,7 дюйма) без предварительного дробления.

02 · РОТОРНАЯ КАМЕРА ДРОБЛЕНИЯ

Ротор PFS0808 Ø800×760 мм (29,9 дюйма)

Высокоскоростной ротор и регулируемые отражательные плиты формируют кубовидный продукт ≤50 мм (1,97 дюйма) за один проход.

03 · ДВИГАТЕЛЬ CUMMINS

154 kW / 210 HP

Дизель Cummins QSF5.9 приводит в действие дробилку и гусеницы с большим запасом мощности для тяжёлой непрерывной работы.

04 · ГУСЕНИЧНЫЙ И ГОТОВЫЙ К РАБОТЕ

Стальные гусеницы, мобильность на объекте

Шасси на стальных гусеницах быстро перемещается по объекту — без крана и перевозки между забоями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мобильная роторная дробилка на гусеничном ходу UIC80
Роторная дробилка	PFS0808 · ротор Ø800×760 мм (29,9 дюйма)
Загрузочное отверстие	860×720 мм (28.3 in)
Макс. размер куска на входе	500 мм (19.7 in)
Крупность выхода	≤ 50 мм (1.97 in)
Производительность	30–150 т/ч
Двигатель	Cummins QSF5.9 · 154 кВт / 210 л.с.
Система подачи	Бункер 3 м³ · питатель GZD8030
Основной конвейер	B800×8000 мм (315 in)
Гусеницы / Масса	Стальные гусеницы · 24 000 кг

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Строительный бетонный лом

Дробление армированных плит для переработки

Асфальт и асфальтовая крошка (RAP)

Переработка дорожного покрытия и срезки

Породы средней твёрдости

Известняк, доломит, речная галька

Производство заполнителей

Сортовой материал за один проход

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Сертифицировано

CE & ISO 9001 · Гарантия 12 месяцев

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ МОБИЛЬНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА

UJC106

МОБИЛЬНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Мобильная щековая дробилка на гусеничном шасси для первичного дробления крепких пород — гранита, базальта, речной гальки — и армированного строительного бетона с производительностью 150–300 т/ч.

150–300 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

700×1060 мм
ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ
ЩЕК

630 мм
МАКС. РАЗМЕР КУСКА НА
ВХОДЕ

7 м³
ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР

43.3 т
РАБОЧАЯ МАССА

01 · ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ПЕРВИЧНОЕ ДРОБЛЕНИЕ**150–300 т/ч из взорванной породы**

Неподвижная и подвижная щеки дробят крупный карьерный и строительный материал в непрерывном режиме для производства заполнителей, горных работ и переработки.

02 · БОЛЬШАЯ ЗАГРУЗКА, ГЛУБОКАЯ КАМЕРА**Зев дробилки 700 × 1060 мм (27,6 × 41,7 дюйма)**

Вибрационный питатель GZD4211 и глубокая камера дробления принимают породу и строительные плиты до 630 мм (24,8 дюйма) без предварительного дробления.

03 · ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ CSS**Разгрузка 50–180 мм (1,97–7,09 дюйма)**

Разгрузочная щель регулируется гидравлически для настройки продукта под грохот или вторичную дробилку — стабильный сортовой продукт в каждую смену.

04 · ГОТОВ К ПЕРЕРАБОТКЕ**Извлечение арматуры и металла**

Арматура высвобождается при дроблении и удаляется опциональными магнитным сепаратором и боковым конвейером — получается чистый товарный вторичный заполнитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мобильная щековая дробилка на гусеничном ходу UJC106
Производительность	150–300 т/ч
Щековая дробилка	JC106 · загрузочное отверстие 700 × 1060 мм (27,6 × 41,7 дюйма)
Макс. размер куска на входе	630 мм (24.8 in)
Диапазон разгрузки (CSS)	50–180 мм (1,97–7,09 дюйма), гидравлическая
Система подачи	Бункер 7 м³ · вибрационный питатель GZD4211
Мощность дробилки	110 кВт (дизельный генератор 300 кВт)
Основной конвейер	B1000 × 9500 мм (39,4 × 374 дюйма) (штабелирование 3,5 м)
Боковой конвейер	B500 × 4100 мм (19.7 × 161.4 in)
Рабочая масса	43 268 кг · стальные гусеницы

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Крупные карьеры

Первичное дробление крепких пород

Открытые горные работы

Подготовка больших объемов материала

Переработка строительного лома
Армированный бетон**Производство заполнителей**
Питает вторичные стадии при 150–300 т/ч

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода
Henan Fangda Industrial Corp.**Запчасти по всему миру**
Запчасти OEM в более чем 80 странах**CE & ISO 9001**
Сертифицированное качество — стандарт для каждой машины UPSEN**OEM / ODM**
Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА

UJC116

МОБИЛЬНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Высокопроизводительная гусеничная щековая дробилка для крупных карьеров, рудников и сноса зданий — щека JC116 1150×800 мм (31,5 дюйма) принимает породу до 650 мм (25,6 дюйма) и выдаёт 160–500 т/ч с гидравлическим управлением CSS.

160–500 t/h
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1150×800 mm
ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

650 mm
МАКС. РАЗМЕР КУСКА НА
ВХОДЕ

132 kW
МОЩНОСТЬ ДРОБИЛКИ

52.5 t
РАБОЧАЯ МАССА

01 · ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ПЕРВИЧНОЕ ДРОБЛЕНИЕ**Производительность 160–500 т/ч**

Большая камера щековой дробилки JC116 обеспечивает непрерывную работу на крупных карьерах, рудниках и высокообъемной переработке.

02 · БОЛЬШАЯ ЗАГРУЗКА, ГЛУБОКАЯ КАМЕРА**Порода 650 мм (25,6 дюйма), бункер 7 м³**

Вибрационный питатель ZSW1142 и бункер 7 м³ подают взорванную породу до 650 мм (25,6 дюйма) прямо в дробилку.

03 · ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ CSS**Разгрузка 70–200 мм (7,87 дюйма)**

Разгрузочная щель регулируется гидравлически для настройки продукта под грохоты и вторичные дробилки в каждую смену.

04 · САМОХОДНАЯ НА ГУСЕНИЦАХ**Генератор 300 кВт на стальных гусеницах**

Дизельный генератор 300 кВт обеспечивает работу установки где угодно — стальные гусеницы перемещают её без крана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мобильная щековая дробилка на гусеничном ходу UJC116
Щековая дробилка	JC116 · загрузочное отверстие 1150×800 мм (31,5 дюйма)
Макс. размер загружаемого материала	650 mm (25.6 in)
Диапазон разгрузки (CSS)	70–200 mm (7.87 in)
Производительность	160–500 t/h
Система подачи	Бункер 7 м³ · питатель ZSW1142
Мощность дробилки	132 kW
Дизельный генератор	300 kW
Конвейеры	B1200×10500 мм (413,4 дюйма) основной (3,8 м) + B500×4100 мм (161,4 дюйма) боковой
Полная масса	52 500 кг · стальные гусеницы

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Крупные карьеры

Высокообъемное первичное дробление крепких пород

Открытые горные работы

Подготовка взорванной породы

Переработка строительных отходов

Массовая переработка армированного бетона

Заводы по производству заполнителей

Первичная подача на вторичные стадии

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Сертифицировано

CE & ISO 9001 · Гарантия 12 месяцев

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

КОМПАКТНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА

UJC425

UJC425

МИНИ-ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Компактная щековая дробилка массой 1 300 кг на резиновых гусеницах для мелкого сноса и переработки бетона — загрузка до 400×250 мм (15,7×9,84 дюйма), выдаёт 6–8 т/ч чистого заполнителя 10–50 мм (0,39–1,97 дюйма).

6–8 t/h

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

400×250

ЗАГРУЗКА ДРОБИЛКИ, ММ

14 HP

HAIRUN STAGE 5

Резиновые

ПРИВОД ГУСЕНИЦ

1,300 kg

РАБОЧАЯ МАССА

01 · КОМПАКТНЫЕ ГАБАРИТЫ

Проходит там, где большие машины не могут

Транспортные габариты 1800×760×1700 мм (70,9×29,9×66,9 дюйма) — проходит в ворота и работает в стеснённых городских и дворовых условиях.

02 · РАБОТЯЩАЯ ЩЕКА

Дробящая щека 400×250 мм (15,7×9,84 дюйма)

Щёки ZgMn 18Cr2 и регулируемая разгрузка 10–50 мм (0,39–1,97 дюйма) обеспечивают стабильный пригодный для повторного использования заполнитель.

03 · САМОХОДНАЯ

Мобильность на резиновых гусеницах

Резиновые гусеницы с беспроводным пультом перемещают машину по объекту без буксировщика.

04 · ЭКОЛОГИЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Дизельный двигатель Stage 5

Дизель HAIRUN 14 л.с. (Stage 5) — малотоксичная мощность для стройплощадок и арендных парков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Щековая дробилка на гусеничном ходу UJC425
Размер загрузочного отверстия	400 × 250 mm (15.7 × 9.84 in)
Макс. размер загружаемого материала	180 × 300 mm (7.09 × 11.8 in)
Производительность	6 – 8 t/h
Двигатель	HAIRUN 14 л.с. (Stage 5)
Диапазон разгрузки	10 – 50 mm (0.39 – 1.97 in)
Объём бункера	0.3 m³
Гусеницы / Масса	Резиновые гусеницы · 1 300 kg

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Переработка бетона

Дробление армированного строительного бетона на объекте

Мелкий снос

Расчистка в жилом секторе и лёгкое коммерческое строительство

Строительные отходы

Строительный лом превращается в пригодную для засыпки фракцию

Объекты с ограниченным доступом

Работы в садах, дворах и помещениях с узкими воротами

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Гарантия 12 месяцев

Доставка и пусконаладка включены

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Дробите на малых объектах. Зарабатывайте больше.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА НА ГУСЕНИЦАХ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

UJC503

МОБИЛЬНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Компактная гусеничная дробилка для городского сноса, небольших карьеров и первых покупателей — загрузка 480×300 мм (18,9×11,8 дюйма) при 10–30 т/ч на дизеле Kubota, мобильность на резиновых гусеницах с пультом управления.

10–30 t/h
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

480×300 mm
(18.9×11.8 in)
ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

18.2 kW
ДИЗЕЛЬ КУБОТА

250 mm (9.84 in)
МАКС. РАЗМЕР КУСКА НА ВХОДЕ

4,300 kg
РАБОЧАЯ МАССА

01 · ГОРОДСКИЕ ГАБАРИТЫ**Проходит в стандартные ворота**

Компактное шасси шириной 1,7 м на резиновых гусеницах подходит для сноса во дворах и работ на готовом покрытии.

02 · НАСТОЯЩАЯ ЩЕКОВАЯ ГЕОМЕТРИЯ**Полноценное щековое дробление**

Тот же механизм с эксцентриковым валом и распорной плитой, что и в старших сериях UJC, — интенсивное дробление гранита и бетона.

03 · УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ ОПЕРАТОРОМ**Дистанционное управление гусеницами**

Беспроводное управление гусеницами и простое ручное регулирование CSS — работайте на объекте в одиночку.

04 · ПРЯМОЙ ДИЗЕЛЬ-ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД**Один двигатель, один график обслуживания**

Дизель Kubota приводит в движение гусеницы и щёки через упрощённую гидравлическую схему — меньше деталей, проще обслуживание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Компактная щековая дробилка на гусеничном ходу UJC503
Загрузочное отверстие	480 × 300 mm (18.9 × 11.8 in)
Макс. размер куска на входе	250 mm (9.84 in)
Производительность	10–30 t/h
Разгрузочная щель	10–70 мм (0,39–2,76 дюйма) (регулируется)
Двигатель	Дизель Kubota 18,2 кВт
Объём бункера	1.0 m³
Щёки дробилки	ZGMn13Cr2, реверсивные
Мобильность	Резиновые гусеницы · беспроводной пульт
Рабочая масса	4,300 kg

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Городской снос

Объекты с ограниченным доступом

Небольшие карьеры

Производство щебня из гранита и базальта

Переработка строительных отходов

Бетонный лом и строительные отходы

Инфраструктура

Дорожное основание и удалённые сельские проекты

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Сертифицировано

CE & ISO 9001 · Гарантия 12 месяцев

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

МОБИЛЬНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА НА РЕЗИНОВЫХ ГУСЕНИЦАХ

UJC503E

КОМПАКТНАЯ МОБИЛЬНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА

Компактная гусеничная дробилка для городского сноса и малых объектов — щека JC502 принимает 400×250 мм (15,7×9,84 дюйма) при 10–20 т/ч, привод — дизель Perkins 18,4 кВт на резиновых гусеницах.

10–20 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

400×250 mm
(15.7×9.84 in)
ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

20–80 mm
(0.79–3.15 in)
ДИАПАЗОН РАЗГРУЗКИ

18.4 kW
ДИЗЕЛЬ PERKINS

2,450 kg
ПОЛНАЯ МАССА

01 · РЕЗИНОВЫЕ ГУСЕНИЦЫ**Компактная мобильность, удобная на объекте**

Легкое гусеничное шасси легко позиционируется на площадках городского сноса и объектах с ограниченным доступом.

02 · ЩЕКА JC502**Настоящее щековое дробление**

Щека JC502 с плитами ZGMn18Cr2 дробит армированный бетон, кирпич и природный камень до регулируемой фракции 20–80 мм (0,79–3,15 дюйма).

03 · РАЗГРУЗКА И ШТАБЕЛИРОВАНИЕ**Штабелирование конвейером**

Разгрузочный конвейер B280×2500 мм (11×98,4 дюйма) и высота штабелирования 1400 мм (55,1 дюйма) формируют чистый штабель прямо в процессе дробления.

04 · ПРОСТОТА ОДНОДВИГАТЕЛЬНОЙ СХЕМЫ**Простое обслуживание, низкие эксплуатационные расходы**

Дизель Perkins 18,4 кВт (25 л.с.) приводит дробилку, гусеницы и конвейер — один простой и ремонтопригодный источник мощности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Компактная щековая дробилка на гусеничном ходу UJC503E
Щековая дробилка	JC502
Размер загрузочного отверстия	400 × 250 mm (15.7 × 9.84 in)
Макс. размер загружаемого материала	180 × 300 mm (7.09 × 11.8 in)
Диапазон разгрузки	20–80 mm (0,79–3,15 дюйма) (регулируется)
Производительность	10–20 т/ч
Двигатель	Дизель Perkins 18,4 кВт / 25 л.с.
Разгрузочный конвейер	B280 × 2500 mm (11 × 98.4 in)
Тип гусениц	Резиновые гусеницы
Полная масса	2,450 kg

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Городской снос

Объекты с ограниченным доступом

Переработка строительных отходов

Бетонный и кирпичный лом

Небольшие карьеры

Гранит, базальт и речная галька

Инфраструктура

Дорожное основание и удалённые проекты

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Сертифицировано

CE & ISO 9001 · Гарантия 12 месяцев

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

КОМПАКТНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА

UJC604

МОБИЛЬНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Первичная дробилка на гусеничном шасси для гранита, базальта, речной гальки и армированного строительного бетона — загрузка 650×350 мм (25,6×13,8 дюйма) при 15–50 т/ч с полностью регулируемой разгрузкой CSS.

15–50 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

650×350 mm
(25.6×13.8 in)
ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

48 HP
ДИЗЕЛЬ YANMAR EPA4

300 mm (11.8 in)
МАКС. РАЗМЕР КУСКА НА ВХОДЕ

4,500 kg
РАБОЧАЯ МАССА

01 · КОМПАКТНАЯ И МАНЁВРЕННАЯ**Работает в стеснённых городских условиях**

Компактная гусеничная база и низкий профиль позволяют дробилке проходить через узкие ворота и малые площадки сноса.

02 · РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРОДУКТ**CSS от 15 до 100 мм (3,94 дюйма)**

Разгрузочная щель задаёт крупность для заполнителя, дорожного основания или повторной подачи на последующее оборудование.

03 · УДАЛЕНИЕ АРМАТУРЫ И МЕТАЛЛОЛОМА**Опциональный магнитный сепаратор на ленте**

Опциональный магнитный сепаратор и боковой конвейер удаляют высвобожденную арматуру при дроблении армированного бетона.

04 · УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ ОПЕРАТОРОМ**Гусеничная, с дистанционным управлением**

Беспроводной пульт на гусеничном шасси позволяет одному оператору безопасно загружать, управлять и перемещать машину.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мобильная щековая дробилка на гусеничном ходу UJC604
Загрузочное отверстие	650 × 350 mm (25.6 × 13.8 in)
Макс. размер куска на входе	300 mm (11.8 in)
Производительность	15–50 т/ч
Разгрузочная щель	15–100 мм (0,59–3,94 дюйма) (CSS регулируется)
Двигатель	YANMAR 35,5 кВт / 48 л.с. (EPA4 / Stage 5)
Объём бункера	1.5 m³ (2100 × 1400 mm (82.7 × 55.1 in))
Щёки дробилки	ZGMn13Cr2, реверсивные
Мобильность	Стальные гусеницы · беспроводной пульт
Рабочая масса	4,500 kg

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Карьеры и рудники

Первичное дробление гранита, базальта и речной гальки

Строительный бетонный лом

Армированные плиты и бетонный лом

Переработка строительных отходов

Вторичный заполнитель и строительные отходы

Подача в дробильно-сортировочные установки

Прямая подача в грохот или дробилку вторичного дробления

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Сертифицировано

CE & ISO 9001 · Гарантия 12 месяцев

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

ГУСЕНИЧНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА СРЕДНЕГО КЛАССА

UJC704

МОБИЛЬНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Первичная дробилка на гусеничном шасси для карьеров с крепкими породами, рудников и армированного строительного бетона — загрузка 680×430 мм (26,8×16,9 дюйма) при 40–50 т/ч на дизеле YANMAR стандарта EURO.

40–50 т/ч

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**680×430 mm
(26.8×16.9 in)**

ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

82 HP

YANMAR EURO STAGE 3

350 mm (13.8 in)

МАКС. РАЗМЕР КУСКА НА ВХОДЕ

14,500 kg

РАБОЧАЯ МАССА

01 · ПЕРВИЧНОЕ ДРОБЛЕНИЕ КРЕПКИХ ПОРОД**Готова к работе в карьере, на руднике и с отходами**

Гранит, базальт, речная галька и армированный бетон дробятся за один проход — с прямой подачей в грохот или вторичную дробилку.

02 · ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ CSS**Настройка продукта за минуты**

Разгрузочная щель регулируется гидравлически в диапазоне 20–80 мм (0,79–3,15 дюйма) для переключения между фракциями заполнителя и дорожного основания.

03 · ДИЗЕЛЬ СТАНДАРТА EURO**YANMAR 61 кВт / 82 л.с.**

Дизель EURO Stage 3 в стандарте, опция 53,7 кВт / 73 л.с. EURO Stage V для более экологических объектов.

04 · ГУСЕНИЧНЫЙ С ПУЛЬТОМ**Перемещается между уступами**

Гусеничное шасси с беспроводным пультом позволяет одному оператору перемещать всю установку — без крана и бригады.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мобильная щековая дробилка на гусеничном ходу UJC704
Загрузочное отверстие	680 × 430 mm (26.8 × 16.9 in)
Макс. размер куска на входе	350 mm (13.8 in)
Производительность	40–50 т/ч
Разгрузочная щель	20–80 мм (0,79–3,15 дюйма) (гидравлический CSS)
Двигатель	YANMAR 61 кВт / 82 л.с. (EURO Stage 3)
Вариант двигателя	YANMAR 53,7 кВт / 73 л.с. (EURO Stage V)
Объём бункера	3 м³ · вибрационный питатель
Мобильность	Стальные гусеницы · беспроводной пульт
Рабочая масса	14,500 kg

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Карьеры с крепкими породами

Дробление гранита, базальта и речной гальки

Горные работы

Первичная стадия на рудниках и заводах заполнителей

Строительный бетонный лом

Армированные бетонные плиты

Переработка строительных отходов

Вторичный заполнитель и строительные отходы

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Сертифицировано

CE & ISO 9001 · Гарантия 12 месяцев

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА

UJC805

МОБИЛЬНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Первичная дробилка на гусеничном шасси для карьеров, рудников и сноса — щека 800×500 мм (31,5×19,7 дюйма) выдаёт 50–100 т/ч на дизеле Cummins с дистанционным управлением гусеницами.

50–100 t/h
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

800×500 mm
(31.5×19.7 in)
ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

136 HP
CUMMINS STAGE V

425 mm (16.7 in)
МАКС. РАЗМЕР КУСКА НА ВХОДЕ

22,000 kg
РАБОЧАЯ МАССА

01 · КРУПНАЯ ЩЕКА 800×500**Производительность 50–100 т/ч**

Гранит, базальт, речная галька и армированный строительный бетон дробятся для карьерных линий и линий переработки средней мощности.

02 · ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ CSS**Продукт по требованию**

Разгрузочная щель регулируется в диапазоне 30–100 мм (1,18–3,94 дюйма) для заполнителя, дорожного основания или подачи на вторичное дробление.

03 · ДВИГАТЕЛЬ CUMMINS**136 л.с., Stage V**

Дизель Cummins 100 кВт / 136 л.с. (EURO Stage V) — или 97 кВт / 132 л.с. (EURO Stage 3).

04 · ГУСЕНИЧНЫЙ С ПУЛЬТОМ**Самоходная установка**

Бункер 4 м³ с вибрационным питателем и гусеничное шасси с беспроводным пультом — перемещение по объекту без крана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мобильная щековая дробилка на гусеничном ходу UJC805
Загрузочное отверстие	800 × 500 mm (31.5 × 19.7 in)
Макс. размер куска на входе	425 mm (16.7 in)
Производительность	50–100 t/h
Разгрузочная щель	30–100 мм (1,18–3,94 дюйма) (гидравлический CSS)
Двигатель	Cummins 100 кВт / 136 л.с. (EURO Stage V)
Вариант двигателя	Cummins 97 кВт / 132 л.с. (EURO Stage 3)
Объём бункера	4 м³ · вибрационный питатель GZD0832
Мобильность	Стальные гусеницы · беспроводной пульт
Рабочая масса	22,000 kg

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Средние карьеры

Первичное дробление гранита, базальта и крепких пород

Горные работы

Переработка взорванной породы и рудной массы

Снос и строительные отходы

Бетонный лом и вторичный заполнитель

Подача в дробильно-сортировочные установки

Прямая подача в грохот или дробилку вторичного дробления

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Сертифицировано

CE & ISO 9001 · Гарантия 12 месяцев

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА



UJC906

МОБИЛЬНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Первичная щековая дробилка на гусеничном шасси для средних карьеров и линий переработки — щека JC96 600×900 мм (35,4 дюйма) принимает куски до 525 мм (20,7 дюйма) и выдаёт 80–150 т/ч с гидравлическим CSS от 60 до 140 мм (5,51 дюйма).

80–150 t/h
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

600×900 mm
ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

525 mm
МАКС. РАЗМЕР КУСКА НА
ВХОДЕ

200 kW
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР

28.3 t
РАБОЧАЯ МАССА

01 · ПРОВЕРЕННАЯ ЩЕКОВАЯ КАМЕРА JC96, 600×900 мм (35,4 дюйма)

Неподвижная и подвижная щеки дробят гранит, базальт и армированный бетон со стабильной производительностью 80–150 т/ч.

02 · ПРЯМАЯ ПОДАЧА ПОГРУЗЧИКОМ Загрузка 525 мм (20,7 дюйма), бункер 5 м³

Вибрационный питатель GZD9638 и бункер 5 м³ принимают карьерный и строительный материал прямо из погрузчика.

03 · ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ CSS Разгрузка 60–140 мм (5,51 дюйма)

Разгрузочная щель регулируется гидравлически для поддержания стабильного товарного гранулометрического состава.

04 · ГУСЕНИЧНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ Самоходная на объекте

Шасси на стальных гусеницах с дизельным генератором 200 кВт — перемещается между уступами и объектами без внешнего питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мобильная щековая дробилка на гусеничном ходу UJC906
Щековая дробилка	JC96 · загрузочное отверстие 600×900 мм (35,4 дюйма)
Макс. размер загружаемого материала	525 mm (20.7 in)
Диапазон разгрузки (CSS)	60–140 mm (5.51 in)
Производительность	80–150 t/h
Система подачи	Бункер 5 м³ · питатель GZD9638
Мощность дробилки	75 kW
Дизельный генератор	200 kW
Конвейеры	B800×8000 мм (315 дюймов) основной (3,0 м) + B500×3500 мм (137,8 дюйма) боковой
Полная масса	28 268 кг · стальные гусеницы

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Средние карьеры

Первичное дробление гранита и базальта

Переработка

Бетонный и асфальтовый лом

Горные работы

Подача взорванной породы

Двухстадийные линии

Прямая подача в дробилку и грохот

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Сертифицировано

CE & ISO 9001 · Гарантия 12 месяцев

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

КОМПАКТНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ МОБИЛЬНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА

UJC96E

МОБИЛЬНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Мобильная щековая дробилка на гусеничном шасси для первичного дробления крепких пород — гранита, базальта, речной гальки — и армированного строительного бетона с полностью регулируемой разгрузкой при 60–150 т/ч.

60–150 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

900×500 mm
ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ
ЩЁК

425 mm
МАКС. РАЗМЕР КУСКА НА
ВХОДЕ

129 kW / 160 HP
ДИЗЕЛЬ CUMMINS

19 t
РАБОЧАЯ МАССА

01 · ПЕРВИЧНОЕ ДРОБЛЕНИЕ КРЕПКИХ ПОРОД**От гранита до речной гальки за один проход**

Сжатие между неподвижной и подвижной щеками дробит абразивные крепкие породы и армированный бетон со скоростью 60–150 т/ч и регулируемым продуктом.

02 · ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРОХОТ И УДАЛЕНИЕ АРМАТУРЫ**Создана для строительного лома**

Предварительный грохот UK0810 (ячейка 40 мм (1,57 дюйма)) отсеивает мелочь, а опциональные магнит RCY650 и боковые конвейеры снимают высвобожденную арматуру с ленты.

03 · ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ CSS**Продукт 40–120 мм (1,57–4,72 дюйма)**

Гидравлическая регулировка разгрузки задаёт крупность продукта с пульта оператора, подавая в грохот или вторичную дробилку однородный материал.

04 · ГУСЕНИЧНЫЙ С ПУЛЬТОМ**Управление одним оператором**

Шасси на стальных гусеницах и беспроводной пульт перемещают установку за считанные минуты — класс 19 т, готова для работ на нескольких объектах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мобильная щековая дробилка на гусеничном ходу UJC96E
Производительность	60–150 т/ч
Щековая дробилка	JC96E · загрузочное отверстие 900 × 500 мм (35,4 × 19,7 дюйма)
Макс. размер куска на входе	425 mm (16.7 in)
Диапазон разгрузки (CSS)	40–120 мм (1,57–4,72 дюйма), гидравлическая
Двигатель	Cummins QSB 129 кВт / 160 л.с. (EURO Stage 3 / Stage V)
Предварительный грохот	UK0810, ячейка 40 мм (1,57 дюйма)
Магнитный сепаратор	Магнитный сепаратор RCY650 (опция)
Конвейеры	B800×5000 мм (31,5×196,9 дюйма) основной + 2 × B400×3200 мм (15,7×126 дюймов) боковых
Рабочая масса	19 000 кг · стальные гусеницы

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Карьеры с крепкими породами

Гранит, базальт и речная галька

Переработка строительного лома

Армированный бетон

Рудники и заполнители

Подготовка материала для первичной стадии

Двухстадийные линии

Подаёт в грохот или вторичную дробилку

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

Запчасти по всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

CE & ISO 9001

Сертифицированное качество — стандарт для каждой машины UPSEN

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

ПОРТАТИВНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА НА ПРИЦЕПЕ

UTC503

ПОРТАТИВНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА НА ПРИЦЕПЕ

Буксируемая щековая дробилка на прицепе для подрядчиков и городских площадок переработки — щека PE503 измельчает армированный бетон, кирпич, асфальт и речную гальку во фракцию 10–50 мм (1,97 дюйма) при 10–30 т/ч.

10–30 t/h
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

480×300 mm
ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

250 mm
МАКС. РАЗМЕР КУСКА НА
ВХОДЕ

1.8 м³
ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР

5,500 kg
РАБОЧАЯ МАССА

01 · БУКСИРУЕМЫЙ ПРИЦЕП**Буксировка грузовиком**

Компактная транспортная длина 3,5 м и прицеп на пневматических колёсах — буксируется за стандартным грузовиком между объектами.

02 · ЩЕКА PE503**Загрузочное отверстие 480×300 мм (11,8 дюйма)**

Высокомарганцовистые щёки ZgMn13Cr2 измельчают бетон, кирпич и камень до 250 мм (9,84 дюйма) во фракцию 10–50 мм (1,97 дюйма).

03 · САМООБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ**Электродвигатель 15 кВт + генератор 40 кВт**

Электрический привод с дизельным генератором 40 кВт — начинайте дробить через несколько минут после прибытия, даже без электросети.

04 · БЫСТРАЯ ПОДГОТОВКА**Дробление через несколько минут**

Вибрационный питатель, щёки и разгрузочный конвейер поставляются единым блоком — выровняйте, запустите и дробите.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Портативная щековая дробилка на прицепе UTC503
Щековая дробилка	PE503 · загрузочное отверстие 480×300 мм (11,8 дюйма)
Щека	ZgMn 13Cr2
Макс. размер загружаемого материала	250 mm (9.84 in)
Диапазон разгрузки	10–50 mm (1.97 in)
Производительность	10–30 t/h
Мощность	Двигатель 15 кВт · дизельный генератор 40 кВт
Система подачи	Бункер 1,8 м³ · питатель GZD0520
Разгрузочный конвейер	B400×2500 мм (98,4 дюйма) · штабелирование 1,5 м
Шасси / Масса	Пневматика 2×(657/200) · 5 500 кг

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Городская переработка

Дробление бетона и кирпича на городских объектах

Мелкий снос

Дробление лома на месте образования

Коммунальные площадки

Повторное использование лома муниципалитетами

Арендные парки

Буксируемая установка для аренды

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Сертифицировано

CE & ISO 9001 · Гарантия 12 месяцев

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

ПОРТАТИВНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА НА ПРИЦЕПЕ

UTC604

ПОРТАТИВНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА, СМОНТИРОВАННАЯ НА ПРИЦЕПЕ

Буксируемая щековая дробилка начинает дробить через несколько минут после прибытия — щека 700×400 мм (27,6×15,7 дюйма) перерабатывает железобетон, кирпич, асфальт и речной камень в пригодный для повторного использования заполнитель при производительности 30–50 т/ч.

30–50 т/ч

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**700×400 mm
(27.6×15.7 in)**

РАЗМЕР ЗЕВА ДРОБИЛКИ

**350 mm (13.8
in)**МАКС. РАЗМЕР КУСКА НА
ВХОДЕ**36–43 kW**

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

3.5 t

РАБОЧАЯ МАССА

01 · БУКСИРОВКА ЗА ГРУЗОВИКОМ**Перемещение с объекта на объект за грузовиком**

Буксируйте её за грузовиком и дробите на следующем объекте уже через несколько минут — без негабаритных грузов и без крана.

02 · НАСТОЯЩЕЕ ЩЕКОВОЕ ДРОБЛЕНИЕ**Полноформатное дробление на компактной площадке**

Щека 700×400 мм (27,6×15,7 дюйма) обеспечивает такое же дробление сжатием, как и более крупные гусеничные модели, и рассчитана на небольшие и средние объекты.

03 · НИЗКИЙ ПОРОГ ВХОДА**Создана для парков арендной техники**

Монтаж на прицепе снижает капитальные затраты и время развёртывания на объекте — естественный выбор для арендных парков и подрядчиков.

04 · УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА**Бетон, кирпич, асфальт и камень**

Перерабатывает железобетон, кирпич, асфальт и речной камень, получая на объекте чистый заполнитель, пригодный для повторного использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Портативная щековая дробилка на прицепе UTC604
Тип	Щековая дробилка на прицепе
Размер зева дробилки	700 × 400 mm (27.6 × 15.7 in)
Макс. размер куска на входе	350 mm (13.8 in)
Производительность	30–50 т/ч
Двигатель	Дизель 36–43 кВт
Рабочая масса	3,5 т
Гарантия	12 месяцев
Сертификация	CE & ISO 9001

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Арендные парки

Буксируемая дробильная мощность без долгосрочных капиталовложений

Городской снос

Бетонный и кирпичный бой перерабатывается на объекте

Дорожное и гражданское строительство

Пригодный для повторного использования материал основания из местного камня и асфальта

Площадки переработки

Строительные отходы перерабатываются на площадке

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Сертифицировано

CE & ISO 9001 · Гарантия 12 месяцев

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

ДВУХВАЛЬНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ НА РАМЕ

UFS750

ДВУХВАЛЬНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ НА РАМЕ

Двухвальный измельчитель тяжёлого класса с электрическим приводом 110 кВт перерабатывает крупногабаритные отходы, древесину, металлолом и муниципальные отходы в однородную фракцию <100 мм (3,94 дюйма) производительностью до 150 т/ч.

20–150 t/h

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

750 mm (29.5 in)

РАЗМЕР ЗАГРУЖАЕМОГО МАТЕРИАЛА

< 100 mm (3.94 in)

КРУПНОСТЬ ГОТОВОГО ПРОДУКТА

110 kW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

12 t

МАССА

01 · РЕЗКА ДВУХВАЛЬНАЯ**Измельчение на низкой скорости с высоким крутящим моментом**

Двухвальные роторы разрывают и срезают крупногабаритный материал с высоким моментом на низкой скорости — мощно по материалу, бережно по счетам за электроэнергию.

02 · ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЗА ОДИН ПРОХОД**От загрузки 750 мм (29,5 дюйма) до выхода < 100 мм (3,94 дюйма)**

Бункер 4,0 м³ подаёт материал, который за один проход измельчается в однородный продукт под контролем грохота до фракции ниже 100 мм (3,94 дюйма).

03 · ЭЛЕКТРОПРИВОД 110 кВт**Чистая энергия для закрытых площадок**

Электропривод с подключением к сети работает чисто и тихо — подходит для закрытых цехов, крытых площадок и объектов с жёсткими требованиями к выбросам.

04 · НА РАМЕ И ПЕРЕМЕЩАЕМЫЙ**Перемещайте её туда, где находятся отходы**

Установлен на раме с интегрированным колёсным шасси, компактная общая длина 8,5 м — перемещение краном или буксировкой между объектами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Двухвальный измельчитель на раме UFS750
Тип	На раме · электрический привод
Тип вала	Двухвальный
Размер загружаемого материала	750 mm (29.5 in)
Крупность готового продукта	< 100 mm (3.94 in)
Производительность	20–150 t/h
Бункер	4.0 m³
Мощность	Электрический, 110 кВт
Масса	12 т
Полная длина	8.5 m

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Древесина и биомасса

Поддоны, древесина и растительные отходы

Строительный мусор

Смешанные строительные отходы

ТБО

Предварительное измельчение ТБО

Металлолом общий

Измельчение крупногабаритных отходов и лёгкого лома

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Сертифицировано

CE & ISO 9001 · Гарантия 12 месяцев

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

МОБИЛЬНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ НА ГУСЕНИЦАХ

UMS250

МОБИЛЬНЫЙ ДВУХВАЛЬНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Самоходный гусеничный измельчитель, перерабатывающий крупногабаритные строительные отходы, древесину и ТБО двухвальной резкой на низких оборотах с высоким моментом — дизель Cummins 210 л.с. со встроенным наклонным магнитным сепаратором.

80–130 т/чПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
(СТРОИТ. ОТХОДЫ)**1200×1500
mm
(47.2×59.1 in)**
ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ**160,000 N·m**КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
РОТОРА**210 HP**

ДИЗЕЛЬ CUMMINS

18 t

РАБОЧАЯ МАССА

01 · РЕЗКА ДВУХВАЛЬНАЯ**Резка ножами Hardox с высоким моментом**

Валы 680 мм (26,8 дюйма) с ножами HARDOX 500/NM500 обеспечивают крутящий момент 160 000 Н·м для прочных материалов с металлом.

02 · ЗАМКНУТАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**Привод Linde, точное управление**

Замкнутая гидросистема Linde (насос/клапан/мотор) обеспечивает плавное управление ротором 0–40 об/мин и максимальную эффективность.

03 · ВСТРОЕННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕТАЛЛА**Чище продукт — больше ценности**

Встроенный наклонный магнитный сепаратор в стандартной комплектации извлекает чёрный металл из потока разгрузки.

04 · МОБИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**Гусеничная, самоходная, с пультом**

Перемещается по объекту с пульта — без погрузки, крана и дополнительной бригады.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мобильный измельчитель на гусеничном ходу UMS250
Двигатель	Cummins QSB5.9 154 кВт / 210 л.с. (EURO 3) или Perkins 140 кВт / 190 л.с. (EURO V)
Размер загрузочного отверстия	1200 × 1500 mm (47.2 × 59.1 in)
Размер бункера	1500 × 2800 mm (59.1 × 110.2 in)
Диаметр вала	680 mm (26.8 in)
Крутящий момент ротора	160,000 N·m
Ножи	HARDOX 500 / NM500
Производительность (строит. отходы)	80–130 т/ч
Магнитный сепаратор	Наклонный магнит · B650 × 2000
Полная масса	18,000 kg

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Строительный мусор

80–130 т/ч на строительных отходах

Древесные отходы

15–20 т/ч, поддоны и пиломатериалы

ТБО

15–25 т/ч ТБО

Крупногабаритные отходы

Мебель и негабаритный мусор

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Сертифицировано

CE & ISO 9001 · Гарантия 12 месяцев

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

МОЩНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ НА СТАЛЬНЫХ ГУСЕНИЦАХ

UMS750

МОЩНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Двухвальный измельчитель на стальных гусеницах для самых крупных задач — бункер 7 м³ с гидравлическим подъёмом принимает строительные отходы, древесину, шины и металлолом до 150 т/ч; привод — дизель Cummins 8,9 л, 360 л.с.

80–150 t/hПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
(СТРОИТ. ОТХОДЫ)**7 m³**

ЁМКОСТЬ БУНКЕРА

730 mm (28.7 in)

НОЖЕВЫЕ ДИСКИ

264 kW

CUMMINS C360

28 t

РАБОЧАЯ МАССА

01 · УВЕЛИЧЕННАЯ СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ**Бункер с гидроподъёмом, 5100×2300 мм (200,8×90,6 дюйма)**Бункер 7 м³ с гидравлическим подъёмом принимает прямую загрузку экскаватором или погрузчиком крупногабаритных загрязнённых отходов.**02 · МАКСИМАЛЬНЫЙ РОТОР****Диски 730 мм (28,7 дюйма) на валу 2 000 мм**

Ножевые диски HARDOX 500 (NM500) на валу 2 м обеспечивают крутящий момент редуктора 240 000 Н·м для самых прочных материалов.

03 · ГИДРАВЛИКА LINDE**0–42 об/мин, полный контроль момента**

Насос/мотор Linde с клапаном SUN обеспечивают регулируемую скорость ротора и реверсную защиту от заклинивания.

04 · САМОХОДНЫЕ ГУСЕНИЦЫ**Перемещается сама, разгружает высоко**

Стальные гусеницы перемещают установку по объекту; конвейер B1200×10500 мм (47,2×413,4 дюйма) штабелирует на высоту 3,8 м, опционально с магнитным сепаратором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мощный мобильный измельчитель UMS750
Двигатель	CUMMINS 8.9L-C360 / 264 кВт
Загрузочное окно	5100 × 2300 мм (200,8 × 90,6 дюйма) (гидроподъём)
Ёмкость бункера	7 m ³
Диаметр ножевых дисков	730 mm (28.7 in)
Длина вала	2,000 mm (0 in)
Момент редуктора	240,000 N·m
Производительность (строит. отходы)	80–150 t/h
Тип гусениц	Стальные гусеницы
Полная масса	28,000 kg

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**Строительный мусор**

80–150 т/ч, армированный бетон

Древесина и поддоны

40–60 т/ч, древесина и биомасса

Металлолом

15–25 т/ч, лёгкий чёрный лом

Шины и крупногабаритные отходы

Целые шины и негабаритный мусор

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА**Напрямую с завода**

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Сертифицировано

CE & ISO 9001 · Гарантия 12 месяцев

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

МОЩНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

UMS950

МОБИЛЬНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Крупнейший гусеничный измельчитель в линейке UPSEN: двигатель Cummins 410 кВт, резка HARDOX 500 и разгрузочный конвейер 1400 мм (55,1 дюйма) превращают автомобили на металлолом, металл и строительные отходы в чистые товарные фракции.

180-200 t/h

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
(СТРОИТ. ОТХОДЫ)

550 HP

CUMMINS QSZ13 410 KWT

2000×2500

ЗАГРУЗОЧНОЕ
ОТВЕРСТИЕ, ММ

860 mm (33.9 in)

РЕЖУЩИЙ ВАЛ

49 t

РАБОЧАЯ МАССА

01 · АВТОМОБИЛИ НА ЛОМ И МЕТАЛЛ

Создана для приёма металла

Номинальная производительность 25–30 т/ч на металлоломе — автомобилях, кузовах на утилизацию, бочках и смешанном строительном металле — как входная машина линии переработки металла.

02 · CUMMINS QSZ13 410 кВт

Тихоходный привод 550 л.с.

Дизель QSZ13 вращает редуктор с моментом 400 000 Н·м при переработке тяжёлых строительных отходов, древесины и крупногабаритного лома без остановок.

03 · РЕЗКА HARDOX 500

Вал высокого момента 860 мм (33,9 дюйма)

Загрузочное окно 2000 × 2500 мм (78,7 × 98,4 дюйма) и ножи HARDOX 500 принимают строительный лом, шпалы и негабаритный металлолом.

04 · БОЛЬШОЙ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ

Штабелирование и сепарация за один проход

Конвейер B1400 × 11000 мм (55,1 × 433,1 дюйма) штабелирует на высоту 3000 мм (118,1 дюйма); магнитный сепаратор и боковой конвейер 1000 мм (39,4 дюйма) отбирают металл и мелочь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мобильный гусеничный измельчитель UMS950
Двигатель	Cummins QSZ13 — 410 кВт / 550 л.с.
Загрузочное отверстие	2000 × 2500 мм (78,7 × 98,4 дюйма) · Бункер 2000 × 4300 мм (78,7 × 169,3 дюйма)
Режущий вал	860 × 2500 мм (33,9 × 98,4 дюйма) · 0-45 об/мин
Ножи / Момент	HARDOX 500 · редуктор 400 000 Н·м
Гидравлическая система	Насос / клапан / мотор Linde замкнутого контура
Конвейер	B1400 × 11000 мм (55,1 × 433,1 дюйма) · разгрузка 3000 мм (118,1 дюйма)
Магнитный сепаратор	B1400 × 2700 · Боковой конвейер B1000 × 5000 мм (39,4 × 196,9 дюйма)
Производительность	Строит. отходы 180-200 · Древесина 100-150 · Металл 25-30 т/ч
Масса / Габариты	49 000 кг · 12,8 × 5,7 × 4,6 м в рабочем положении

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Автомобили на лом и VNU

Выслужившие срок автомобили, кузова и бочки

Строительные отходы

Строительный лом и смешанные отходы

Древесина и биомасса

Шпалы, поддоны и крупная древесина

Тяжёлый металлолом

Балки, бытовая техника и смешанный металл

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Для экстремального климата

Высокие температуры и высокогорье

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

БУКСИРУЕМЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ



UTS250

БУКСИРУЕМЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ДВУХВАЛЬНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Мобильный измельчитель на прицепе с производительностью класса UMS250 (строительные отходы 80–130 т/ч) в любом месте буксировки — один высокомоментный измельчитель для нескольких площадок.

80-130 т/ч

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
(СТРОИТ. ОТХОДЫ)

210 HP

CUMMINS QSB5.9 154 KBT

1200×1500

ЗАГРУЗОЧНОЕ
ОТВЕРСТИЕ, ММ

680 mm (26.8 in)

РЕЖУЩИЙ ВАЛ

18 t

РАБОЧАЯ МАССА

01 · РЕЗКА КЛАССА UMS250

Тот же измельчитель, та же производительность

Номинальная производительность: строительные отходы 80–130 т/ч, древесина 15–20 т/ч, ТБО 15–25 т/ч — тот же двухвальный блок, что и у гусеничной UMS250.

02 · БУКСИРУЕМЫЙ ПРИЦЕП

Быстрое перемещение между объектами

Монтаж на прицепе и буксировка по дорогам позволяют одному высокомоментному измельчителю обслуживать несколько площадок без второй машины.

03 · ДВА ВАРИАНТА ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель EURO 3 или EURO V

Cummins QSB5.9 154 кВт / 210 л.с. (EURO 3) или Perkins 140 кВт / 190 л.с. (EURO V) — выберите двигатель под свой регион.

04 · НОЖИ HARDOX 500

Вал высокого момента 680 мм (26,8 дюйма)

Режущий вал 680 × 1550 мм (26,8 × 61 дюйм) с моментом редуктора 160 000 Н·м, плюс магнитная сепарация металла B650 × 2000.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мобильный двухвальный измельчитель UTS250
Двигатель	Cummins QSB5.9 — 154 кВт / 210 л.с. (EURO 3)
Вариант двигателя	Perkins 140 кВт / 190 л.с. (EURO V)
Загрузочное отверстие	1200 × 1500 мм (47,2 × 59,1 дюйма) · Бункер 1500 × 2800 мм (59,1 × 110,2 дюйма)
Режущий вал	680 × 1550 мм (26,8 × 61 дюйма) · 0-40 об/мин
Ножи / Момент	HARDOX 500 / NM500 · редуктор 160 000 Н·м
Конвейер	B800 × 9000 мм (31,5 × 354,3 дюйма) · разгрузка 2800 мм (110,2 дюйма)
Магнитный сепаратор	B650 × 2000
Производительность	Строит. отходы 80-130 · Древесина 15-20 · ТБО 15-25 т/ч
Масса / Габариты	18 000 кг · 8,7 × 2,2 × 3,6 м в рабочем положении

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Строительный мусор

Отходы и лом сноса

Древесина и поддоны

Пиломатериалы, поддоны и растительные отходы

ТБО и мусор

Коммунальные и крупногабаритные отходы

Работы на площадках и объектах

Одна машина для нескольких объектов

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Для экстремального климата

Высокие температуры и высокогорье

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

ГУСЕНИЧНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ БАРАБАННЫЙ ГРОХОТ

UTS50 Мобильный барабанный грохот

СОЗДАН ДЛЯ ЛИПКИХ, ВЛАЖНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Барабанный грохот на гусеничном шасси для плодородного грунта, компоста, мульчи и растительных отходов. Вращающийся барабан не забивается в отличие от вибрационных грохотов на влажном материале — чистое разделение на мелкую и крупную фракции за один проход.

60–100 m³/h
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

55 kW / 73 HP
ДИЗЕЛЬ YANMAR

На гусеничном ходу + Пульт
МОБИЛЬНОСТЬ

1 проход Разделение
МЕЛОЧЬ / КРУПНАЯ ФРАКЦИЯ

CE 12 мес.
СЕРТИФИКАТ И ГАРАНТИЯ

01

Барабан, не забивающийся мелочью

Вращающийся барабан не забивается в отличие от вибрационных грохотов на влажном материале — стабильная производительность там, где другие машины не справляются.

02

Чистое разделение за один проход

Мелочь и крупная фракция разделяются за один проход: производители грунта и компоста продают больше готового продукта и меньше перегружают материал.

03

Сменные барабанные сита

Быстросменные сита дают разную крупность на одной машине — одна установка выполняет несколько задач сортировки.

04

Готов к работе в линиях переработки

Стыкуется напрямую с дробилками и измельчителями, замыкая мобильные линии переработки, — гусеничный ход и пульт управления в стандарте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Гусеничный барабанный грохот UTS50
Производительность	60 – 100 m³/h
Двигатель	Дизель Yanmar · 55 кВт / 73 л.с.
Мобильность	Гусеницы · беспроводной пульт
Разделение	Мелочь / крупная фракция, один проход
Сито	Сменные сита барабана
Гарантия	12 месяцев, запчасти по всему миру
Сертификация	Сертификат CE

* Производительность зависит от влажности материала и размера ячейки сита.
Источник: www.upsen.cn.

ПРИМЕНЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ



Плодородный грунт и компост
Производство готового грунта и компоста



Древесина и растительные отходы
Сортировка фракций мульчи и биомассы



Площадки переработки и отсыпки
Влажная органика и местный материал

Больше грохочения — меньше перегрузок.

Напрямую с завода из Чжэнчжоу · OEM/ODM ·
Послепродажная поддержка в более чем 80 странах

www.upsen.cn

ГУСЕНИЧНЫЙ БАРАБАННЫЙ ГРОХОТ



UTS2255

БАРАБАННЫЙ ГРОХОТ НА ГУСЕНИЧНОМ ШАССИ

UTS2255 — барабанный грохот на гусеничном шасси для липких, влажных и органических материалов: плодородного грунта, компоста, мульчи и растительных отходов.

100–300 m³/h

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2200×5500

РАЗМЕР БАРАБАНА, ММ

125 НР

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

25 t

РАБОЧАЯ МАССА

10 mm (0.39 in)

СИТО (ПО ЗАКАЗУ)

01 · БАРАБАН БЕЗ ЗАБИВАНИЯ**Не даёт влажному липкому материалу застревать**

Вращающийся барабан не забивается в отличие от вибрационных грохотов на влажном грунте, компосте и растительных отходах — разделение продолжается на полной скорости.

02 · ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЧИСТЯЩАЯ ЩЁТКА**Ячейки остаются открытыми час за часом**

Чистящая щётка Ф450 очищает сито барабана в процессе работы, сохраняя площадь грохочения на влажных органических и глинистых материалах.

03 · БУНКЕР ПРЯМОЙ ЗАГРУЗКИ**Большой бункер, загрузочная лента 1000 мм (39,4 дюйма)**

Бункер 2200×5000 мм (86,6×196,9 дюйма) с широким подающим конвейером В1000 принимает материал прямо из экскаватора или колёсного погрузчика — без предварительного грохочения и промежуточных этапов.

04 · ГУСЕНИЧНЫЙ С ПУЛЬТОМ**Самостоятельно перемещается по площадке**

Стальные гусеницы и беспроводной пульт перемещают машину при изменении точек загрузки и штабелей — без крана и бригады.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Гусеничный барабанный грохот UTS2255
Барабан	Ø2200 × 5500 mm (86.6 × 216.5 in)
Производительность	100 – 300 m³/h
Двигатель	Дизель 91 кВт / 125 л.с.
Бункер	2200 × 5000 mm (86.6 × 196.9 in)
Загрузочный конвейер	В1000 × 3500 mm (39.4 × 137.8 in)
Разгрузочные конвейеры	В800 × 4500 + В1000 × 4500 mm (39.4 × 177.2 in)
Сито грохота	10 мм (0.39 дюйма) (по заказу)
Рабочая масса	25,000 kg
Транспортные габариты	11500 × 3700 × 4100 mm (452.8 × 145.7 × 161.4 in)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Плодородный грунт и компост

Влажные липкие органические материалы чисто просеиваются в больших объёмах

Мульча и растительные отходы

Садовые отходы и щепа сортируются для продажи за один проход

Линии переработки

Работает с дробилками и измельчителями на линиях переработки

Влажные и глинистые грунты

Незабивающийся барабан разделяет мелочь и крупную фракцию

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp., Чжэнчжоу

Запчасти по всему миру

Поддержка запчастями OEM в более чем 80 странах

CE & ISO 9001

Сертифицированные качество и безопасность

Гарантия 12 месяцев

Стандарт для каждой машины UPSEN

Запросите характеристики и цену напрямую с завода

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

UPSEN MACHINERY — HENAN FANGDA INDUSTRIAL CORP.

CE & ISO 9001 · ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА · ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

© 2026 UPSEN · ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ

www.upsen.cn

МОЩНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ГРОХОТ ДЛЯ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

UYK-F1550

МОБИЛЬНЫЙ ГРОХОТ ДЛЯ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Гусеничный грохот для заполнителей сортирует карьерный и вторичный камень на чистые фракции до 200 т/ч — трёхдековый грохот 1500×4500 мм (59,1×177,2 дюйма), загрузочный бункер, трёхсторонние конвейеры и гусеничный ход.

200 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3 деки
КОЛИЧЕСТВО ДЕК
ГРОХОТА

6.7 м²
ПЛОЩАДЬ ГРОХОТА

110 HP
ДИЗЕЛЬ CUMMINS

25 t
РАБОЧАЯ МАССА

01 · ТРЁХДЕКОВОЕ ГРОХОЧЕНИЕ**Три чистые фракции за один проход**

Вибрационный грохот ЗУК1545 площадью 6,7 м² разделяет материал на три товарные фракции — точно сортированный заполнитель одной машиной.

02 · ПРЯМАЯ ПОДАЧА ПОГРУЗЧИКОМ**Бункер 6 м³, готов к загрузке**

Бункер объёмом шесть кубометров принимает материал из экскаватора и погрузчика прямо с забоя — без предварительного грохочения и дробления.

03 · ТРЁХСТОРОННЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТА**Основной В800, два продуктопровода**

Основной конвейер В800×8500 мм (31,5×334,6 дюйма) и продуктопроводы В650×4500 и В1000×6500 мм (39,4×255,9 дюйма) штабелируют каждую фракцию отдельно.

04 · ГУСЕНИЧНАЯ И АВТОНОМНАЯ**Установка 25 т на стальных гусеницах**

Дизель Cummins 81 кВт / 110 л.с. приводит грохот и гидравлику; стальные гусеницы и беспроводной пульт перемещают установку по объекту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Гусеничный грохот для заполнителей UYK-F1550
Производительность	200 т/ч
Вибрационный грохот	ЗУК1545 · 1500 × 4500 мм (59,1 × 177,2 дюйма), 3 деки
Площадь грохота	6,7 м²
Загрузочный бункер	6 м³
Основной конвейер	В800 × 8500 mm (31.5 × 334.6 in)
Конвейеры готового продукта	В650 × 4500 + В1000 × 6500 mm (39.4 × 255.9 in)
Двигатель	Cummins 81 кВт / 110 л.с.
Мобильность	Стальные гусеницы · беспроводной пульт
Рабочая масса	25,000 kg

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Карьерные заполнители

Сортированный камень для строительного рынка

Переработка строительных отходов

Чистые фракции из строительного лома

Песчаные карьеры и гравийные участки

Сортировка рядовой карьерной массы

Подрядное грохочение

Арендные и давальческие работы

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

Запчасти по всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

CE & ISO 9001

Сертифицированное качество каждой машины UPSEN

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

ГУСЕНИЧНЫЙ ГРОХОТ ДЛЯ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

UYK1235

ГУСЕНИЧНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ С 2 ДЕКАМИ

Компактный гусеничный вибрационный грохот сортирует 50–100 м³/ч заполнителя, песка и гравия на чистые фракции прямо на объекте — самоходный, с пультом, устанавливается после любой дробилки или измельчителя.

50-100 м³/h

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

43 kW

ДВИГАТЕЛЬ CUMMINS

2 деки

ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ

1200×3500

РАЗМЕР ГРОХОТА, ММ

8.8 t

МАССА

01 · ТОЧНАЯ СОРТИРОВКА НА 2 ДЕКАХ

Чистые фракции на объекте

Двухдековый вибрационный грохот 1200 × 3500 мм (47,2 × 137,8 дюйма) разделяет заполнитель на чистые фракции с чёткими воспроизводимыми границами.

02 · ГУСЕНИЧНЫЙ С ПУЛЬТОМ

Самоходная на объекте

Гусеничное шасси с беспроводным пультом — перемещение по площадке без крана и погрузчика.

03 · ЗАГРУЗКА ДО 150 ММ (5,91 ДЮЙМА)

Доводит продукт дробилки

Принимает продукт дробилок и измельчителей до 150 мм (5,91 дюйма) и доводит его до товарного заполнителя.

04 · БУНКЕР 2,0 М³ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА

Компактная и простая в перемещении

Рабочая длина 10,0 м и масса 8,8 т упрощают установку и перевозку между объектами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Гусеничный вибрационный грохот UYK1235
Тип	Гусеничный / вибрационный
Грохот	1200 × 3500 мм (47,2 × 137,8 дюйма) · 2 деки
Производительность	50-100 м ³ /h
Двигатель	Cummins 43 кВт
Размер загружаемого материала	< 150 mm (5.91 in)
Бункер	2.0 м ³
Полная длина	10.0 m
Масса	8,8 т

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Заполнители и карьеры

Товарный щебень

Песок и гравий

Высокообъёмная сортировка

Мелочь строительных отходов

Вторичный заполнитель и мелочь

Плодородный грунт и компост

Подготовка грунта на объекте

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Для экстремального климата

Высокие температуры и высокогорье

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

ГУСЕНИЧНЫЙ ГРОХОТ ДЛЯ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

UYK1545

ГУСЕНИЧНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ С 3 ДЕКАМИ

Трёхдековый грохот ЗУК1545 разделяет 200 т/ч щебня, песка и гравия на чистые фракции на объекте; два продуктопровода и стальные гусеницы — для высокообъёмной работы с заполнителями.

200 t/h

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

110 HP

CUMMINS 81 кВт

3 деки

ГРОХОТ ЗУК1545

6.7 m²

ПЛОЩАДЬ ГРОХОТА

25 t

РАБОЧАЯ МАССА

01 · ТРИ ДЕКИ ЗУК1545**Грохот 1500 × 4500 мм (59,1 × 177,2 дюйма)**

Три деки грохота 1500 × 4500 мм (59,1 × 177,2 дюйма) площадью 6,7 м² разделяют камень, песок и мелочь с производительностью до 200 т/ч.

02 · ДВА ПРОДУКТОПРОВОДА**Формирование двух штабелей**

Штабелирующие конвейеры B650 × 4500 мм (25,6 × 177,2 дюйма) и B1000 × 6500 мм (39,4 × 255,9 дюйма) одновременно формируют отдельные штабели продуктов.

03 · БУНКЕР 6 М³ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА**Постоянная загрузка установки**

Прямая загрузка экскаватором или колёсным погрузчиком обеспечивает полную подачу материала на грохот.

04 · СТАЛЬНЫЕ ГУСЕНИЦЫ**Перемещается по карьёру**

Дизель Cummins 81 кВт / 110 л.с. и стальные гусеницы перемещают установку с пульта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Гусеничный вибрационный грохот UYK1545
Вибрационный грохот	ЗУК1545 · 3 деки
Размер грохота	1500 × 4500 mm (59.1 × 177.2 in) · 6.7 m ²
Производительность	200 t/h
Двигатель	Cummins 81 кВт / 110 л.с.
Ёмкость бункера	6 m ³
Основной конвейер	B800 × 8500 mm (31.5 × 334.6 in)
Конвейеры готового продукта	B650 × 4500 + B1000 × 6500 mm (39.4 × 255.9 in)
Тип гусениц	Стальные гусеницы
Масса / Габариты	25 000 кг · 17,2 × 10,5 × 5,2 м в рабочем положении

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Заполнители и карьеры

Сортировка рядовой карьерной массы за один проход

Песок и гравий

Сортировка песка и гравия

Щебень

Разделение продукта дробилки на фракции

Площадки переработки

Грохочение вторичного заполнителя

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Для экстремального климата

Высокие температуры и высокогорье

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

ГУСЕНИЧНЫЙ ГРОХОТ ДЛЯ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

UYK1860

ГУСЕНИЧНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ С 3 ДЕКАМИ

Крупнейший грохот UPSEN для заполнителей — трёхдековый ЗУК1860 площадью 10,8 м² перерабатывает 300–400 т/ч, формируя три чистых штабеля для карьеров и заводов песка и гравия.

300-400 t/h

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

175 HP

CUMMINS 128 KWT

3 деки

ГРОХОТ ЗУК1860

10.8 m²

ПЛОЩАДЬ ГРОХОТА

35 t

РАБОЧАЯ МАССА

01 · ФЛАГМАН ЗУК1860**Грохот 1800 × 6000 мм (70,9 × 236,2 дюйма)**

Крупнейший грохот UPSEN для заполнителей — трёхдековый грохот 1800 × 6000 мм (70,9 × 236,2 дюйма) площадью грохочения 10,8 м².

02 · ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 300–400 Т/Ч**Высокообъёмная сортировка**

Непрерывная высокообъёмная сортировка для карьерного камня, песка и гравия.

03 · ДВА ШТАБЕЛИРУЮЩИХ КОНВЕЙЕРА**Три чистых штабеля**

Конвейеры B650 × 6000 мм (25,6 × 236,2 дюйма) и B1200 × 8500 мм (47,2 × 334,6 дюйма), а также основной B1000 × 9000 мм (39,4 × 354,3 дюйма) формируют крупные штабеля.

04 · БУНКЕР 8 М³ И СТАЛЬНЫЕ ГУСЕНИЦЫ**Для непрерывной работы**

Бункер 8 м³ с загрузкой погрузчиком, Cummins 128 кВт / 175 л.с. и стальное гусеничное шасси обеспечивают непрерывное производство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Гусеничный вибрационный грохот UYK1860
Вибрационный грохот	ЗУК1860 · 3 деки
Размер грохота	1800 × 6000 mm (70.9 × 236.2 in) · 10.8 m ²
Производительность	300-400 t/h
Двигатель	Cummins 128 кВт / 175 л.с.
Ёмкость бункера	8 м ³
Основной конвейер	B1000 × 9000 mm (39.4 × 354.3 in)
Конвейеры готового продукта	B650 × 6000 + B1200 × 8500 mm (47.2 × 334.6 in)
Тип гусениц	Стальные гусеницы
Масса / Габариты	35 000 кг · 17,8 × 12,5 × 5,6 м в рабочем положении

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Заполнители и карьеры

Высокообъёмная сортировка в карьере

Песок и гравий

Крупные заводы песка и гравия

Щебень

Несколько каменных фракций

Подрядное грохочение

Подрядные работы с тоннажем в сутки

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Для экстремального климата

Высокие температуры и высокогорье

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

КОМПАКТНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ СКАЛЬПИРУЮЩИЙ ГРОХОТ

UYK221

МОБИЛЬНЫЙ СКАЛЬПИРУЮЩИЙ ГРОХОТ НА ГУСЕНИЦАХ

Мощный гусеничный скальпирующий грохот, удаляющий грунт, мелочь и крупные куски из загрязнённого материала до дробилки — для строительного лома, вскрыши, вторичного заполнителя и рудной массы.

30–80 t/h

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

25 HP

ДИЗЕЛЬ КУВОТА

1150×2400

РАЗМЕР ГРОХОТА, ММ

5.2 t

РАБОЧАЯ МАССА

**<200 mm
(7.87 in)**МАКС. РАЗМЕР КУСКА НА
ВХОДЕ**01 · ГУСЕНИЧНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ**

Менее 6 т — самостоятельно позиционируется на объекте

Самоходное гусеничное шасси с беспроводным пультом; машина массой 5,2 т работает на стеснённых городских объектах, при сносе и в подвалах, куда крупные установки не проходят.

02 · ДВЕ ДЕКИ, РАЗДЕЛЕНИЕ НА 3 ФРАКЦИИ

Три сортовые фракции за один проход

Двухдековый грохот 2YK1122 (1150×2400 мм (45,3×94,5 дюйма)) с тремя разгрузочными конвейерами разделяет материал на сортовые фракции — вторичный грохот не нужен.

03 · СКАЛЬПИРОВАНИЕ ПЕРЕД ДРОБИЛКОЙ

Защищает всю технологическую линию

Удаляет мелочь и грунт перед последующими дробилками и грохотами, снижая износ, забивание и эксплуатационные расходы всей установки.

04 · ДИЗЕЛЬ КУВОТА

Автономная работа без электросети

Дизель Kubota 18,2 кВт / 25 л.с. обеспечивает грохошение и гидравлику где угодно — идеальная первая стадия двухстадийных линий дробления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Гусеничный скальпирующий грохот UYK221
Двигатель	Дизель Kubota 18,2 кВт / 25 л.с.
Грохот	2YK1122, 2 деки · 1150 × 2400 мм (45,3 × 94,5 дюйма)
Производительность	30 – 80 t/h
Макс. размер куска на входе	< 200 mm (7.87 in)
Бункер	1.5 m³
Конвейеры	B800×3000 подгрохотный · B800×2500 крупный · B500×2500 мелкий
Рабочая масса	5.2 t
Транспортные габариты	5700 × 2100 × 2550 mm (224.4 × 82.7 × 100.4 in)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Скальпирование в карьерах и при сносе

Удаляет грунт, мелочь и крупные куски из загрязнённого материала перед дробилкой

Вторичный заполнитель

Строительный лом разделяется на сортовые пригодные фракции за один проход

Вскрыша и рудная масса

Быстрая очистка вскрыши и руды в забое

Двухстадийные линии дробления

Идеальная первая стадия грохошения перед щековыми и роторными дробилками

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp., Чжэнчжоу

Запчасти по всему миру

Поддержка запчастями OEM в более чем 80 странах

CE & ISO 9001

Сертифицированные качество и безопасность

Гарантия 12 месяцев

Стандарт для каждой машины UPSEN

Запросите характеристики и цену напрямую с завода

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

МОЩНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ СКАЛЬПИРУЮЩИЙ ГРОХОТ

Uzs1230

МОБИЛЬНЫЙ СКАЛЬПИРУЮЩИЙ ГРОХОТ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Удаляет грунт, мелочь и крупные куски из загрязнённого материала до дробилки — первичное скальпирование производственного класса для строительного лома, вскрыши, вторичного заполнителя и руды.

48 HP

ДИЗЕЛЬ YANMAR

500 mm (19.7 in)

МАКС. РАЗМЕР КУСКА НА ВХОДЕ

1200×3000

ДЕКА ГРОХОТА, ММ

На гусеничном ходу

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

< 30 мин

ВРЕМЯ УСТАНОВКИ

01 · СИТО БЕЗ ЗАБИВАНИЯ

Не даёт влажному липкому материалу застревать

Высокопрочное сито с защитой от забивания справляется с влажными глинистыми материалами, которые забивают обычные грохоты.

03 · ЗАЩИЩАЕТ ВАШУ ДРОБИЛКУ

Скальпируйте сначала — сэкономите всю установку

Удаляет мелочь и грунт перед дробилкой, снижая износ и забивание всей технологической линии.

02 · ПРЯМАЯ ПОДАЧА ПОГРУЗЧИКОМ

Загрузка 500 мм (19,7 дюйма), большой бункер

Карьерная масса и строительный лом подаются прямо из экскаватора или погрузчика — без предварительного дробления.

04 · ГУСЕНИЧНЫЙ С ПУЛЬТОМ

Перемещается сам между уступами

Гусеничное шасси и беспроводной пульт позволяют одному оператору перемещать машину — без крана и бригады.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Гусеничный скальпирующий грохот UZS1230
Двигатель	YANMAR 35,5 кВт / 48 л.с. (EPA4 / Stage 5)
Вариант двигателя	Kubota 43 кВт / 58 л.с.
Дека грохота	1200 × 3000 мм (47,2 × 118,1 дюйма), 2 деки
Макс. размер куска на входе	500 mm (19.7 in)
Сита грохота	Высокопрочное сито без забивания
Мобильность	Гусеницы · беспроводной пульт
Гарантия	12 месяцев
Сертификация	CE & ISO 9001

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Скальпирование в карьере

Взорванная карьерная порода перед конусными или роторными дробилками

Переработка строительных отходов

Строительный лом и вторичный заполнитель

Плодородный грунт и вскрыша

Очистка загрязнённого грунта за один проход

Руда и рудная масса

Усиленная дека для горных работ

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

По всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

Для экстремального климата

Высокие температуры и высокогорье

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Масштабируйте грохочение с UZS1230.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

ГУСЕНИЧНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ СКАЛЬПИРУЮЩИЙ ГРОХОТ

UZS1340

МОБИЛЬНЫЙ СКАЛЬПИРУЮЩИЙ ГРОХОТ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Гусеничный скальпирующий грохот, удаляющий грунт, мелочь и крупные куски до дробилки, — 2-дековый грохот 1300×3800 мм (51,2×149,6 дюйма), бункер 4 м³ с пластинчатым питателем, производительность 120–300 т/ч.

120–300 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2 деки
КОЛИЧЕСТВО ДЕК
ГРОХОТА

4 м³
ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР

73 HP
ДИЗЕЛЬ CUMMINS

21.5 t
РАБОЧАЯ МАССА

01 · ЗАЩИЩАЕТ ВАШУ УСТАНОВКУ

Скальпируйте сначала — сэкономите всю линию

Удаляет грунт, мелочь и крупные куски перед дробилками и грохотами — снижая износ, забивание и эксплуатационные расходы по всему процессу.

02 · ПРЯМАЯ ПОДАЧА ПОГРУЗЧИКОМ

Бункер 4 м³ + пластинчатый питатель

Пластинчатый питатель В1000×4000 мм (39,4×157,5 дюйма) подаёт карьерную массу и строительный лом из бункера без предварительного дробления.

03 · 2 ДЕКИ, РАЗДЕЛЕНИЕ НА 3 ФРАКЦИИ

Двухдековый короб 1300×3800 мм (51,2×149,6 дюйма)

Основной конвейер и два боковых В650×6000 мм (25,6×236,2 дюйма) разделяют мелкую, среднюю и крупную фракции за один проход.

04 · ГУСЕНИЧНЫЙ С ПУЛЬТОМ

Перемещается сам между уступами

Стальные гусеницы и беспроводной пульт позволяют одному оператору перемещать установку — без крана и бригады.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Гусеничный скальпирующий грохот UZS1340
Производительность	120–300 т/ч
Вибрационный грохот	1340 · 1,30 × 3,8 м, 2 деки
Загрузочный бункер	4 м³
Пластинчатый питатель	В1000 × 4000 мм (39,4 × 157,5 in)
Основной конвейер	В1000 × 4000 мм (39,4 × 157,5 дюйма) (штабелирование 2,6 м)
Боковые конвейеры	В650 × 6000 мм (25,6 × 236,2 дюйма) × 2 (штабелирование 2,8 м)
Двигатель	Cummins 61 кВт / 73 л.с.
Мобильность	Стальные гусеницы · беспроводной пульт
Рабочая масса	21,500 kg

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Скальпирование в карьере

Скальпирование карьерной массы перед дробилками

Переработка строительных отходов

Строительный лом и вторичный заполнитель

Плодородный грунт и вскрыша

Очистка загрязнённого грунта за один проход

Рудная подача в карьерах

Интенсивное скальпирование рудной массы

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

Запчасти по всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

CE & ISO 9001

Сертифицированное качество каждой машины UPSEN

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

МОЩНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ СКАЛЬПИРУЮЩИЙ ГРОХОТ

UZS1545

МОБИЛЬНЫЙ СКАЛЬПИРУЮЩИЙ ГРОХОТ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Мощный гусеничный скальпирующий грохот, удаляющий грунт, мелочь и крупные куски из загрязнённого материала до дробилки, — для строительного лома, вскрыши, вторичного заполнителя и руды.

200–400 t/h
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

7 м³
ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР

1500×4800 mm
ГРОХОТ С 2 ДЕКАМИ

90 kW / 122 HP
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

28.5 t
РАБОЧАЯ МАССА

01 · ЗАЩИЩАЕТ ВАШУ ДРОБИЛКУ

Скальпируйте сначала — защитите всю установку

Удаляет грунт, мелочь и крупные куски перед последующими дробилками и грохотами — снижая износ, забивание и расходы по всей технологической линии.

02 · ПРЯМАЯ ПОДАЧА ПОГРУЗЧИКОМ

Бункер 7 м³, пластинчатый питатель

Большой бункер с пластинчатым питателем В1000×4200 мм (39,4×165,4 дюйма) принимает карьерную массу и строительный лом прямо из экскаватора или погрузчика — без предварительного дробления.

03 · 2 ДЕКИ, РАЗДЕЛЕНИЕ НА 3 ФРАКЦИИ

Двухдековый короб 1500×4800 мм (59,1×189 дюймов)

Двухдековый грохот с основным и двумя боковыми конвейерами чисто разделяет мелкую, среднюю и крупную фракции за один проход.

04 · ГУСЕНИЧНЫЙ С ПУЛЬТОМ

Перемещается сам между уступами

Шасси на стальных гусеницах и беспроводной пульт позволяют одному оператору перемещать установку — без крана и бригады. Привод — дизель 90 кВт / 122 л.с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Гусеничный скальпирующий грохот UZS1545
Производительность	200–400 t/h
Дека грохота	1500 × 4800 мм (59,1 × 189 дюймов), 2 деки
Загрузочный бункер	7 м³
Пластинчатый питатель	В1000 × 4200 мм (39,4 × 165,4 in)
Основной конвейер	В1200 × 4500 мм (47,2 × 177,2 дюйма) (штабелирование 3,2 м)
Боковые конвейеры	В650 × 6500 мм (25,6 × 255,9 дюйма) × 2 (штабелирование 3,3 м)
Дизельный двигатель	90 kW / 122 HP
Мобильность	Стальные гусеницы · беспроводной пульт
Рабочая масса	28,500 kg

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Скальпирование в карьере

Скальпирование карьерной массы перед дробилками

Переработка строительных отходов

Строительный лом и вторичный заполнитель

Плодородный грунт и вскрыша

Очистка загрязнённого грунта за один проход

Рудная подача в карьерах

Интенсивное скальпирование рудной массы

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

Запчасти по всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

CE & ISO 9001

Сертифицированное качество — стандарт для каждой машины UPSen

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

КОМПАКТНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР

UTD35

МОБИЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Компактный гусеничный мобильный конвейер массой 4,6 т — лента 650 мм (25,6 дюйма), вылет 10 м, высота разгрузки 4,5 м; дизельный привод с пультом для штабелирования, погрузки грузовиков и подачи на установки.

30–100 t/h
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

650 mm
ШИРИНА ЛЕНТЫ

10 m
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА

4.5 m
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ

4.6 t
РАБОЧАЯ МАССА

01 · КОМПАКТНАЯ И ЛЁГКАЯ**4,6 т — перемещается по любому объекту**

Короткая лёгкая машина на стальных гусеницах перемещается по площадкам с беспроводного пульта — быстрая установка одним оператором.

02 · ВЫЛЕТ ЛЕНТЫ 10 М**Высокие штабели с одной позиции**

Лента 650 мм (25,6 дюйма) транспортирует на 10 000 мм и штабелирует на высоту 4,5 м, не допуская грузовики и экскаваторы к отвалу.

03 · ДИЗЕЛЬ С СОБСТВЕННЫМ ПРИВОДОМ**Привод YANMAR 27,4 кВт**

Компактный дизель YANMAR приводит ленту и гидравлику — полностью автономен, внешнее питание на объекте не требуется.

04 · РЕЖИМ 30–100 Т/Ч**Штабелируйте, грузите, подавайте**

Перемещает песок, гравий, щебень и вторичный заполнитель для штабелирования, погрузки грузовиков и подачи на установки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мобильный гусеничный конвейер UTD35
Ширина ленты	650 mm (25.6 in)
Длина конвейера	10,000 mm (0 in)
Высота конвейера	4,500 mm (19.7 in)
Производительность	30–100 t/h
Двигатель	YANMAR 27,4 кВт
Мобильность	Стальные гусеницы · беспроводной пульт
Полная масса	4,600 kg
Транспортные габариты	9100 × 1750 × 4600 mm (358.3 × 68.9 × 181.1 in)
Рабочие габариты	5900 × 1750 × 2200 mm (232.3 × 68.9 × 86.6 in)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

**Штабелирование
заполнителей**

Штабели песка, гравия и щебня

**Подача в дробилку и
грохот**

Непрерывная подача на технологические установки

**Погрузка грузовиков и
барж**

Прямая погрузка из штабеля

**Объекты и площадки
переработки**

Гибкое перемещение материала

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

Запчасти по всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

CE & ISO 9001

Сертифицированное качество каждой машины UPSEN

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР

UTD40S

ГУСЕНИЧНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР С БУНКЕРОМ

Гусеничный конвейер с загрузкой погрузчиком для высокообъемного штабелирования — лента 1000 мм (39,4 дюйма), вылет 14 м, высота разгрузки 6 м, производительность 150–300 т/ч для бесперебойной работы дробильно-сортировочных установок.

150–300 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1000 mm
ШИРИНА ЛЕНТЫ

14 m
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА

6 m
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ

12 t
РАБОЧАЯ МАССА

01 · БОЛЬШОЙ БУНКЕР ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА

Бункер прямой загрузки 4200×2200 мм (165,4×86,6 дюйма)

Широкий бункер с подающим конвейером В1000×3400 мм (39,4×133,9 дюйма) плавно принимает полные ковши погрузчика — без просыпания и забивания.

02 · БОЛЬШОЙ ВЫЛЕТ ШТАБЕЛИРОВАНИЯ

Лента 14 м, высота разгрузки 6 м

Лента 1000 мм (39,4 дюйма) подает материал далеко в штабель, сокращая пробеги погрузчика и перегрузки на объекте.

03 · ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Непрерывный поток 150–300 т/ч

Широкая усиленная лента поддерживает полную загрузку дробилок, грохотов и промывочных установок.

04 · ГУСЕНИЧНЫЙ С ПУЛЬТОМ

Один оператор — полный контроль

Стальное гусеничное шасси и беспроводной пульт перемещают конвейер за минуты по мере роста штабеля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мобильный гусеничный конвейер UTD40S
Загрузочный бункер	4200 × 2200 mm (165.4 × 86.6 in)
Подающий конвейер	B1000 × 3400 mm (39.4 × 133.9 in)
Ширина ленты	1000 mm (39.4 in)
Длина конвейера	14,000 mm (0 in)
Высота конвейера	6,000 mm (0 in)
Производительность	150–300 t/h
Двигатель	54 kW
Мобильность	Стальные гусеницы · беспроводной пульт
Полная масса	12,000 kg

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокообъемное штабелирование

Быстрое формирование высоких штабелей заполнителя

Подача в дробилку и грохот

Подача на установки на полной скорости

Вторичный заполнитель

Площадки переработки строительных отходов

Погрузка грузовиков

Прямая погрузка в высокие борта

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

Запчасти по всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

CE & ISO 9001

Сертифицированное качество каждой машины UPSEN

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

ГУСЕНИЧНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ШТАБЕЛЁР

UTD65

МОБИЛЬНЫЙ ШТАБЕЛЁР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

UTD65 — гусеничный мобильный конвейер-штабелёр, перемещающий дроблёный или сортированный материал от точки разгрузки установки в чистые штабели.

150–400 t/h

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1000 mm (39.4 in)

ШИРИНА ЛЕНТЫ

20 m

ДЛИНА КОНВЕЙЕРА

10 m

ВЫСОТА
ШТАБЕЛИРОВАНИЯ

45 kW

ДИЗЕЛЬ QSF2.8

01 · САМОХОДНЫЕ ГУСЕНИЦЫ

Перемещается по мере роста отвала

Стальные гусеницы перемещают штабелёр на новую позицию за минуты — без стационарных фундаментов, бетонных работ и рейсов погрузчика.

02 · ВЫСОКИЕ ЧИСТЫЕ ШТАБЕЛИ

Стрела 20 м, высота до 10 м

Лента 1000 мм (39,4 дюйма) транспортирует материал по всей 20-метровой стреле, формируя высокие чистые штабели сразу у точки разгрузки установки.

03 · СООТВЕТСТВУЕТ ЛИНИЯМ ДРОБЛЕНИЯ И ГРОХОЧЕНИЯ

Один конвейер освобождает колёсный погрузчик

Перемещает 150–400 т/ч с разгрузки дробилки или грохота, снижая общие эксплуатационные расходы и сохраняя чистоту разделения продуктов.

04 · МНОГОМАШИННЫЕ СИСТЕМЫ

Создайте полную схему штабелирования

Высота разгрузки согласована с выходами дробилок и грохотов; несколько машин, выстроенных в линию, образуют полную систему штабелирования без стационарных конвейеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Гусеничный мобильный штабелёр UTD65
Ширина ленты	1000 mm (39.4 in)
Длина конвейера	20,000 mm (0 in) (20 m)
Высота конвейера	10,000 mm (0 in) (10 m)
Производительность	150 – 400 t/h
Двигатель	Дизель QSF2.8 · 45 кВт
Гусеницы	Стальные гусеницы · беспроводной пульт
Рабочая масса	11,000 kg
Транспортные габариты	11500 × 2200 × 2630 mm (452.8 × 86.6 × 103.5 in)
Рабочие габариты	19500 × 2200 × 9800 mm (767.7 × 86.6 × 385.8 in)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Линии дробления

Штабелирует щебень с разгрузки щековых, роторных и конусных установок

Сортировочные установки

Мелочь и крупная фракция подаются в отдельные чистые штабели

Карьерные штабели

Высокообъёмное штабелирование заполнителей без перегрузки погрузчиком

Многомашинное штабелирование

Несколько конвейеров образуют полную систему штабелирования в линию

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Nenan Fangda Industrial Corp., Чжэнчжоу

Запчасти по всему миру

Поддержка запчастями OEM в более чем 80 странах

CE & ISO 9001

Сертифицированное качество и безопасность

Гарантия 12 месяцев

Стандарт для каждой машины UPSen

Запросите характеристики и цену напрямую с завода

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР

UTD65S

МОБИЛЬНЫЙ ШТАБЕЛЁР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Высокопроизводительный гусеничный штабелёр — лента 1200 мм (47,2 дюйма), вылет 20 м, высота разгрузки 9,8 м; бункер с загрузкой погрузчиком перемещает 600 т/ч для штабелей угля, руды и заполнителей.

600 t/h
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1200 mm
ШИРИНА ЛЕНТЫ

20 m
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА

9.8 m
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ

22.5 t
РАБОЧАЯ МАССА

01 · ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕНТЫ 600 Т/Ч**Лента 1200 мм (47,2 дюйма) — серьёзный объём**

Сверхширокая усиленная лента выдерживает 600 т/ч — создана для штабелирования угля, руды и заполнителей в промышленных масштабах.

02 · ВЫЛЕТ 20 М, ВЫСОТА 9,8 М**Высокие штабели с одной установки**

Конвейер с большим вылетом формирует высокие чистые штабели и грузит напрямую в высокобортные грузовики и железнодорожные вагоны.

03 · БУНКЕР ПРЯМОЙ ЗАГРУЗКИ ПОГРУЗЧИКОМ**Бункер большой загрузки 4800×2300 мм (189×90,6 дюйма)**

Просторный бункер с подающим конвейером 81200×3500 мм (47,2×137,8 дюйма) принимает полные циклы ковша погрузчика без перерывов.

04 · ГУСЕНИЧНЫЙ С ПУЛЬТОМ**83 кВт, перемещается по мере роста отвала**

Стальные гусеницы и беспроводной пульт позволяют одному оператору передвигать конвейер по мере удлинения штабеля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мобильный гусеничный конвейер UTD65S
Загрузочный бункер	4800 × 2300 mm (189 × 90.6 in)
Подающий конвейер	81200 × 3500 mm (47.2 × 137.8 in)
Ширина ленты	1200 mm (47.2 in)
Длина конвейера	20,000 mm (0 in)
Высота конвейера	9,800 mm (31.5 in)
Производительность	600 t/h
Двигатель	83 kW
Мобильность	Стальные гусеницы · беспроводной пульт
Полная масса	22,500 kg

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Штабели угля и руды

Рудники, порты и электростанции

Погрузка в вагоны и грузовики

Прямая погрузка в высокобортные вагоны

Перевалка на терминалах

Управление штабелями сыпучих материалов

Площадки заполнителей

Высокопроизводительное штабелирование

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напрямую с завода

Henan Fangda Industrial Corp.

Запчасти по всему миру

Запчасти OEM в более чем 80 странах

CE & ISO 9001

Сертифицированное качество каждой машины UPSEN

OEM / ODM

Индивидуальные конфигурации приветствуются

Запросите характеристики и цену напрямую с завода.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn